

车载gps定位器

产品名称	车载gps定位器
公司名称	深圳市友畅科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道水田社区柯旭红厂房1栋3楼北侧B室
联系电话	0755-28160826 15889464600

产品详情

主要特征

- 1、终端外形尺寸小，GPS和GSM天线内置，防水好，安装方便；
- 2、支持SMS设置功能,GPRS下TCP通信功能；
- 3、支持GPS数据定时上传和点名功能；
- 4、支持盲区补传功能；
- 5、支持短信查询地址，中文短信回复功能；
- 6、支持断电报警功能；
- 7、支持进出区域报警功能；
- 8、支持停车报警功能；

9、支持超速报警功能；

10、支持拖车报警功能（在ACC OFF的时候若车辆连续移动10秒则向平台和手机发送拖车报警）

11、支持短信报警通知功能；

12、支持基站定位功能；

13、支持里程统计功能；

14、支持短信设置设防,撤防功能（在短信设置设防功能后，若车有震动10秒后，则向平台和手机发送震动报警）；

15、支持动态域名解析功能，方便设置和维护；

16、支持电话点名功能，拨打终端内置SIM卡，会马上回复中文短信号码；（注：SIM卡必须开通来电显示功能）

17、支持远程升级功能；

详细规格

硬件参数

工作电压	8VDC ~ 50VDC
工作电流	30mA~50mA
GSM 模块	内含GSM 850/900/1800/1900Mhz
通讯协议	TCP
GPS 模块	最新 GPS SiRF-Star III 芯片组
GPS 灵敏度	-157dBm
GPS 频率	1575.42 MHz
C/A 编码	1.023 MHz chip rate
通道	20 通道查看跟踪
位置精确度	5 米, 2D RMS
速度精确度	0.1 米/秒

时间精确度	同步GPS时间
默认数据	WGS-84
重新获得	平均0.1秒
热启动	平均1.5秒
暖启动	平均34秒
冷启动	平均35秒
高度限制	18,000 公尺 (60,000 英尺) 最大值
速度限制	515 公里/秒 (1000 knots) 最大值.
加速度限制	小于 4g
	其它

工作温度	-20 ° ~ 70 ° C
存储温度	-30 ° ~ 85 ° C
湿度	5% ~ 95% 不凝固的
终端尺寸	95mm × 50mm × 15mm
裸机（标配）重量	50克（标配100克）
LED灯	绿灯:主板状态灯