LDPE 涂覆级NA204000,PG7008 CA8200

产品名称	LDPE 涂覆级NA204000,PG7008 CA8200
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂家(产地):美国量子,美国陶氏，北欧化工 用途级别:涂覆级
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

厂家(产地)	美国量子,美国陶氏，北欧化工	牌号 NA204000，PG7008，CA8200
用途级别	涂覆级	

非常优秀的高压涂覆料, 适用于纸张,蓬布,聚酯薄膜,无纺布,铝箔等基础物质的涂覆.na204-000具有优秀的粘合力和热封性能.指标如下:

熔指: 7.1g/10 min.密度: 0.918g/cm3拉伸强度:1700psi延伸率: 550%

ca8200 北欧化工 优秀的高压涂覆料

上海现货，欢迎联系。

陶氏弹性体在全球范围内为客户提供定制的解决方案和个性化支持

我们凭借差别化产品和科学解决方案，改变着我们的业务开展方式。我们的产品和技术有助于提高可回收性，降低加工成本，甚至降低燃料消耗。

我们每天不断探索新的方法来推动技术和人类的进步。我们为主要细分市场和应用领域开发产品。在汽车、建筑乃至消费产品等领域，陶氏都拥有相应的技术，并聚焦于客户，为客户设计出使其市场上有别于竞争对手的解决方案。

我们提供范围广泛的特种材料和功能弹性体，牢固树立了自己在弹性体产品、创新、技术专长、服务和支持方面全球领导者的地位。与这些产品相匹配的，是陶氏量身定制的解决方案和个性化支持——用以满足您客户的差别化需求。

交通运输-汽车内外饰

???ENGAGE ???ENGAGE ???????????TPO???????????????????

?????????????TPO???TPO???????????????POE?TPO???

ENGAGE ?????????????????????????????

ENGAGE ?????????????????????

优异的抗冲改性剂，提供极佳的抗冲击性、刚性和流动性平衡

在TPO标准设备上良好的混合、成型和加工性能

制件的可靠性和稳定性

可用于优化分散性和成型流动性的各类牌号

用于热成型应用的高熔融强度牌号

鞋类材料

?????????????????????????????????——???ENGAGE?NORDEL????INFUSE——??????????????

???INFUSE ???????(OBCs) ?ENGAGE ?????? POEs???INFUSE OBCs ??????????????? ?OEMs? ?????????????????????????INFUSE?????????????????????????

??INFUSE OBCs?????????EVA???????????????

更高的回弹性

更低的压缩永久形变（或者更好的耐压缩永久形变）

更低的收缩率

优异的低温柔韧性