

12V2000A氧化电源报价，阳极铝氧化电源

产品名称	12V2000A氧化电源报价，阳极铝氧化电源
公司名称	四川凯德力电源设备有限公司
价格	面议
规格参数	输出电压:0-12V 输出电流:0-2000A 输出功率:24000W
公司地址	成都市成华区建设南新路85号
联系电话	028-85883572 13882819521

产品详情

阳极氧化电源——产品介绍： 我公司氧化电源针对氧化特点设计。由于其输出波形为方波，对于封孔质量比较有利，降低由于温度升高造成的膜的溶解作用，防止氧化膜孔口的扩大，有利于氧化层硬度和致密度的提高，有利于提高产品质量，提高成品率。

阳极氧化电源——概述： 本产品以优质进口IGBT作为主功率器件,并以公司核心技术进行控制（已获多项国家专利）,以超微晶（又称纳米晶）软磁合金材料为主变压器铁芯,主控制系统采用了多环控制技术,结构上采取了防盐雾酸化措施。研制成新一代低压大电流高频开关电源（整流器）。以体积小、重量轻、高效率、高可靠的优越性能成为可控硅电源的更新换代产品。

阳极氧化电源——特点：

可靠性强,保证设备安全运行,减少故障发生,保护齐全,隔离及防腐措施合理

高稳定性:系统反应速度快,对于网电及负载变化具有极强的适应性,输出精度可达1%。

节电效果好:较可控硅整流器可节电15%-30%,对企业降低成本定会发挥重要作用。

体积小、重量轻:体积与重量为可控硅整流器1/5-1/10,便于规划、扩建、移动和安装。

技术含量高,核心部件采用国际专利技术产品,控制电路采用专有技术,稳压性能强,提高了工作效率。

阳极氧化电源——技术指标： 输入电压:三相380V ± 15%（

小功率规格的产品可据客户要求改为220V市电输入） 输出特性:恒流/恒压可转换（0~额定值） 输出波形:直流或高频方波（选配）

调节精度: 1% 效率: 89%

功率因数: 90%

保护方式:过压、欠压、过热、过流

冷却方式:风冷或水冷 可选配置:PLC接口

环境温度:-20 -45 环境湿度: 80%

我司可据客户要求快速定制各类特殊规格用于不同功能用途的大功率电源产品。(电流10A ~ 20000A,电压3V ~ 600V),生产周期一周左右。产品一年免费保修,终身维护,可免费为客户培训维修人员。