

车载后窗led显示屏

产品名称	车载后窗led显示屏
公司名称	深圳市友畅科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道水田社区柯旭红厂房1栋3楼北侧B室
联系电话	0755-28160826 15889464600

产品详情

产品特点：

- 1、屏体设计先进合理，显示效果稳定，安装维护方面
 - 2、产品性能结构稳定
- (一)：电源智能开关，当电流过大过小时自动断开，避免线路故障。
- (二)：使用铝合金外壳，整体构造，屏内不带排线，抗震性极强。
- 3、全天候工作，完全适应各种环境。
 - 4、兼容当前所有主流GPS厂商的GPS终端，轻松完成对接。
 - 5、使用节目编辑播放软件，可编辑、增加、删除和修改文字、图形、图像等信息，编排内容储存在控制卡上，信息播放按节目表自动循环显示，还可在指定时间内播放。
 - 6、内置存储容量，可存储10000多个汉字，支持255条商业广告。
 - 7、发光亮度强，在可视距离内，强光直射屏幕表面时，显示内容仍清晰可见。
 - 8、自带ACC外电检测和空重车检测（可选），远程控制屏幕开关，在关屏的状态下也能照常接收信息。
 - 9、支持多条信息轮流播放，支持信息在任意指定时间段内播放（精确到秒）。
 - 10、支持显示速度，显示亮度控制。
 - 11、支持报警信息，立即信息插入显示。

- 12、更换广告简单，可直接覆盖，粘贴，删除等操作。
- 13、显示方式多元法：（左右移动、上下移动、左拉、右拉、中开合闪烁等）。
- 14、支持多种语言，汉字，少数民族语言，英文，韩文日文等，可显示数字符号，字母，图片。
- 15、支持多种字体，宋体，新宋，楷体，黑体等。

产品技术指标：

- 1、工作电压：（8-33V），工作电流：（0-3A）
- 2、使用寿命：大于10W小时
- 3、灯珠亮度：1000mcd(可调整)
- 4、温度：--35 —55 ，相对湿度：10-75%
- 5、视角：±120度，最佳视距：5-30m
- 6、点直径：F5.0、F4.8、F3.75(MM)
- 7、显示颜色：单色（红、黄）
- 8、显示方式：异步显示

详细说明：

- 1、数据接口：标准RS232接口，兼容当前主流GPS厂家的GPS终端接口。
- 2、每套显示屏都标配有固定安装支架。
- 3、铝合金外壳，整体构造，抗震性能强。
- 4、像素密度（2048）128*16mm（一次可显示8个汉字）。
- 5、三芯电源线，自带ACC检测
- 6、显示颜色：单红/单黄
- 7、重量 3KG
- 8、屏显尺寸：76.8cm*9.6cm
- 9、整屏尺寸：79.5cm*11.8cm*3.5cm