

弯头GBT12459ASME B169推制弯头

产品名称	弯头GBT12459ASME B169推制弯头
公司名称	河北任隆管道配件有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:任隆 型号:JT1975
公司地址	河北省沧州市盐山县盐塔路
联系电话	0317-6212337 15131737088

产品详情

碳钢弯头

您好！本公司是一家专业生产不锈钢、碳钢、合金钢等金属管道配件、法兰的厂家。主要采用从国外进口的优质材料锻制各种弯头、三通、活接头、法兰等产品，规格齐全。可按GB14383、GB14363、ASME、DIN、JISIBS、SHJ、HG等标准生产。产品适用于石油、化工、消防、核电、造船、食品、造纸等各个行业。锻造管件可生产范围DN8—DN100（1/4'—4'）以及各种类型的法兰阀门。我们以最合理的价格，最快的发货速度满足客户的需要。期待您的来电！

厚壁弯头使用优质的耐磨钢作为基础材质，能都用于多种情况的管道系统中。如磨料磨损、腐蚀磨损、冲蚀磨损、冲击磨损等。

近几十年来，低、中合金耐磨钢的开发与应用发展很快，由于这些钢具有较好的耐磨性和韧性，生产工艺较简单，综合经济性合理，在许多工况条件下适用，而受到用户的欢迎。这也使得厚壁耐磨弯头的应用更加广泛，成本也越发的低廉。

厚壁弯头的详细参数：产品规格: DN10-DN2000 产品材质：碳钢，铸钢，合金钢，不锈钢等

生产工艺：推制、压制、锻制、铸造等

生产标准：国标、电标、水标、美标、德标、日标、英标等

质量标准：严格按照国家制定的相关标准生产制造

产品的曲率半径：可分为长半径厚壁弯头和短半径厚壁弯头。长半径厚壁弯头指它的曲率半径等于1.5倍的管子外径，即 $R=1.5D$ 。短半径厚壁弯头指它的曲率半径等于管子外径，即 $R=1.0D$ 。（D

为弯头直径，R为曲率半径)

产品特点:抗防腐。耐酸碱。使用寿命长等，价格计算合理，表面光滑，耐酸耐碱耐高温，价格计算合理，外形美观，质感性能强

产品用途：

用于石油气管道工程，天然气管道工程，化工厂，电厂，造船厂，制药，乳品，啤酒，饮料，水利等

对焊弯头是钢制热压成型或者锻打成型的弯头，它的连接形式就是直接将弯头与钢管对焊，对焊弯头的主要制造标准一般是GB/T12459、GB/T13401、ASME B16.9、SH3408、SH3409、HG/T21635、HG/T21631、SY/T0510。

对焊弯头一般有45度弯头，90度弯头，180度弯头等，材料有碳钢，合金钢和不锈钢。

通常对焊弯头是在管道施工现场进行焊接的，这是由于各类管道的焊接标准不同，需要根据管道焊缝等级进行现场焊接。对焊弯头有焊缝。

对焊弯头在焊接施工操作完成后需要根据实际情况或管道外界环境进行防锈或防腐蚀处理，以避免弯头在焊缝处锈蚀或腐蚀，而造成弯头使用寿命过短。