36V600A电絮凝污水处理专用电源价格

产品名称	36V600A电絮凝污水处理专用电源价格
公司名称	四川凯德力电源设备有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	输出电压:0-36V 输出电流:0-600A 输出功率:21600W
公司地址	成都市成华区建设南新路85号
联系电话	028-85883572 13882819521

产品详情

电絮凝电源

电絮凝：电絮凝的反应原理是以铝、铁等金属为阳极，在直流电源的作用下，阳极被溶蚀，产生Al、Fe等离子，在经一系列水解、聚合及亚铁的氧化过程，发展成为各种羟基络合物、多核羟基络合物以至氢氧化物，使废水中的胶态杂质、悬浮杂质凝聚沉淀而分离.同时，带电的污染物颗粒在电场中泳动，其部分电荷被电极中和而促使其脱稳聚沉。废水进行电解絮凝处理时，不仅对胶态杂质及悬浮杂质有凝聚沉淀作用，而且由于阳极的氧化作用和阴极的还原作用，能去除水中多种污染物。

电絮凝在废水处理中的应用：电絮凝可以广泛地应用在废水处理的多种行业。例如电镀废水，洗车废水，漂染和纺织废水，造纸厂废水，屠宰场废水，食品和饮料厂废水，石油化工厂废水，油田废水，制药厂废水，矿业废水，垃圾渗滤液废水理，农业废水，石油化工、油漆染料、色素等废水，冷却水塔废水，轮船舱底污水净化，港口集水区净化，木材处理废水，旅游风景区生活污水处理等。

电絮凝电源技术参数：

※输入：AC220V/380V

※功率：3KW-100KW可选

※输出峰值电压：0-±500V可选

※输出峰值电流：0-±300A可选

※电稳稳定度：1%

※电流稳压度：1%

※输出波型：脉冲方波或正负脉冲方波（正负脉冲自动换相）

※脉冲占空比调节范围：0-100%可调

※脉冲频率调节范围：50HZ-100KHZ可调

※控制方式：电压，电流调节，脉冲频率可设定，脉冲占空比可设定，工作时间可设定

※远程控制：0-10V，4-20mA模拟量信号，RS232，485等通讯接口选配

※冷却方式：强制风冷

※数字显示：电压表，电流表，占空比表，频率表

※工作模式：恒压/恒流

※保护功能：过压，欠压，过温，缺相等保等功能