

厂家现货供用便携泵吸式氨气检测仪 LB-BX

产品名称	厂家现货供用便携泵吸式氨气检测仪 LB-BX
公司名称	青岛路博伟业环保科技有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:青岛路博 型号:LB-BX 检测气体:氨气
公司地址	山东省青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园
联系电话	0532-58717728 18561831237

产品详情

更多详细产品信息请咨询产品负责人！

产品负责人 矫经理

青岛路博伟业环保科技有限公司

电话 (Tel) : 0532-58717728

传真 (Fax) : 0532-80687588

手机 (Mobile) : 185 6183 1237

邮箱 (E-mail) : lb041009@loobo.cn

网址 : <http://www.qdloobo.cn>

地址 : 青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交叉口

产品介绍 :

LB-BX泵吸式氨气气体检测仪, 广泛用于不同环境下气体浓度的检测, 主要涉及工艺过程及养殖厂、垃圾处理厂、烫发场所生产车间中生物制药、酿造发酵、农业生产、发电厂、化工厂、石油石化等。

产品特点：

整机体积小、重量轻，防水、防爆、防震设计

高精度、高分辨率，响应迅速

采用大容量可充电锂电池，一次充电使用长达48小时

数字LCD背光显示，声光、振动报警功能

传感器采用电化学氧气传感器

可任意设定上、下限报警值，自带零点和目标点浓度校准功能

内置温度补偿，方便维护

一键恢复功能，免去误操作引起的后顾之忧

外壳采用特殊材质及工艺，不易磨损，易清洁，长时间使用光亮如新

技术参数：

检测气体：气体中的氨气

检测原理：进口电化学传感器

检测范围：0~100ppm、1000ppm、100%LEL可选

分辨率：0.01ppm（0~100ppm）；0.1ppm（0~1000ppm）；1ppm（0~1000ppm以上）；0.1%LEL

检测方式：泵吸式

显示方式：LCD液晶背光显示

检测精度： $\pm 3\%$ （F.S）

报警方式：声、光、振动三重报警

响应时间：小于20S

恢复时间：小于30S

工作电源：DC3.6V

电池容量：3.6VDC，1800mA，带充电保护功能

使用环境：温度-20 ~ +70；相对湿度 95%RH（非凝露）

防爆类型：本质安全型

防爆标志：Exia II CT6

防护等级：IP65

外型尺寸：125mm × 50mm × 32mm

标准附件：说明书、充电器、仪器盒1个

可选附件：0.8m采样手柄、保护套、5米延长采样管重量：0.2kg