

泵吸氟化氢（HF）气体检测仪 LB-BZ

产品名称	泵吸氟化氢（HF）气体检测仪 LB-BZ
公司名称	青岛路博伟业环保科技有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:青岛路博 型号:LB-BZ 检测气体:氟化氢
公司地址	山东省青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园
联系电话	0532-58717728 18561831237

产品详情

更多详细产品信息请咨询产品负责人！

产品负责人 矫经理

青岛路博伟业环保科技有限公司

电话（Tel）：0532-58717728

传真（Fax）：0532-80687588

手机（Mobile）：185 6183 1237

邮箱（E-mail）：lb041009@loobo.cn

网址：<http://www.qdloobo.cn>

地址：青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交叉口

LB-BZ泵吸式氟化氢气体检测仪，广泛用于不同环境下气体浓度的检测，主要涉及家具、地板、壁纸、涂料、园艺、室内装饰与整修、染料、造纸、制药、医疗、食品、防腐、消毒、化肥、树脂、粘合剂和农药、原料、样品、工艺过程及养殖厂、垃圾处理厂、烫发场所生产车间中生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产。

产品特点：

- 1、原装进口高精度电化学原理传感器
- 2、可选USB接口用于连接PC下载数据
- 3、大屏幕液晶点阵显示屏
- 4、支持中英文操作界面，切换简单方便
- 5、气体浓度单位PPM，mg/m³可快速切换显示
- 6、内置微型采样泵，泵采样速度可调
- 7、防爆合格认证，防爆等级：Exia CT4
- 8、开机自动校验，零点标定，仪器检测更精确
- 9、一键恢复出厂设置功能，可免去误操作的困扰
- 10、带温度和压力补偿，可完美实现不同温度和压强环境下对气体浓度的补偿
- 11、两级声光报警，报警点可自行设置
- 12、大容量锂聚合物充电电池，充电使用长达100小时（泵关闭时）
- 13、外壳采用高强度特殊工程塑料，防滑，防水，防尘，防爆
- 14、声、光、振动三级报警，让用户更方便了解危险

技术参数：

检测气体：氟化氢（HF）

检测原理：电化学原理

采样方式：泵吸式，泵流量可调

量 程：0-5ppm、0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm（量程可定做）

分辨率：0.01ppm

单位：ppm和mg/m³转换

精 度：±2%FS

响应时间：10S

重复性：±1%

零点漂移：±1%FS/年

显示语言:中英文切换

防护等级：IP66

防爆等级：Exia CT4

工作温度：-40 ~ 70

工作湿度：0-95%RH

尺寸重量：200mm × 75mm × 30mm 0.3kg