PS-6型钢筋腐蚀测量仪

产品名称	PS-6型钢筋腐蚀测量仪
公司名称	献县路腾公路仪器有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	品牌:路腾仪器 型号:PS-6
公司地址	献 县南河头乡西丁西村
联系电话	86-03174529039

产品详情

PS-6型钢筋腐蚀测量仪(路腾仪器) 是一种重要的腐蚀检测和电化学测量仪器，在电极过程动力学、电分析、电解、电镀、金属相分析，金属腐蚀速度测量和各种腐蚀与防腐研究，以及电化学保护参数测试等方面具有广泛的用途。可以独立使用，也可辅以X-Y记录仪，直流示波器对数转换器，信号发生器等进行多种动态和静态，暂态的实验测量，适于工厂企业，科研院所和高等院校从事工业检测，失效分析，科学研究，教学实验和新产品开发及各种测量之用。 PS-6型钢筋腐蚀测量仪在研制设计过程中，特别针对检测混凝土外加剂对钢筋锈蚀的性能试验，以确保正确使用合格外加剂，保证钢筋混凝土建筑的质量和安全。PS-6型钢筋腐蚀测量仪符合我国建材行业标准JC475-92等的性能和使用要求。试验结果具有科学性，一致性和可靠性。本仪器性能精度高，重现性好，灵敏可靠，操作使用简便，售价低，寿命长，本仪器在全国销售使用，无一返修，均正常使用，各用户单位均反应良好。 PS-6型钢筋腐蚀测量仪由CMOS集成电路制成，完全取代了分离元件电路，电位与电流量分别由两组三位半数字表显示，控制精度高，响应速度快，技术性能稳定可靠，电路和面板设计合理，操作使用方便。 【主要技术指标】
恒电位控制范围：-1.999V~+1.999V（连续可调） 恒电位控制精度：
优于1mV（一般为0.1mV），电网电压变化10%，研究电极控制电位变化小于1mV
输出电流测量范围0~±2mA（数字电流显示） 0~±20mA（数字电流显示）
0~±200mA（数字电流显示） 输出槽压 :0~±10V 恒电流控制范围：0~±2mA（连续可调）
0~±20mA（连续可调） 0~±200mA（连续可调） 输出电位测量范围：－1.999～＋1.999V
电位测量精度：±1% 电流测量精度： ±1.5% 输入阻抗：>1010Ω 响应速度：≤5uS 极化方向：
阳极化/阴极化 外接给定电位：可由外控信号给定电位
电源:交流220V±10%，50HZ，功耗≤50W 外形尺寸：340×300×120（mm） 重量： 8Kg
使用环境条件：环境温度-10°C~40°C，相对湿度＜80% 沧州献县路腾公路仪器有限公司是集科研、开发、生产与经营为一体化的高科技实体。主要产品有混凝土水泥试验仪器、公路土工试验仪器、沥青防水卷材试验仪器、化学分析仪器、试验机、天平、试模、筛具等。我们可为公路、铁路、桥梁、搅拌站、市政、大专院校、工程质量检测中心提供全套试验仪器与检测仪器设备。我公司对售出的任何仪器实行一年内保修，三个月内有质量问题包换，终身维修，并且负责送货上门，按装调试和指导用户使用。
公司网址:http://www.ljh-18.com 联系人：刘军海 电话：0317-4529039 13582474339
QQ：1144250535