

PS-6型钢筋腐蚀测量仪

产品名称	PS-6型钢筋腐蚀测量仪
公司名称	献县路腾公路仪器有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	品牌:路腾仪器 型号:PS-6
公司地址	献县南河头乡西丁西村
联系电话	86-03174529039

产品详情

PS-6型钢筋腐蚀测量仪(路腾仪器)是一种重要的腐蚀检测和电化学测量仪器,在电极过程动力学、电分析、电解、电镀、金属相分析,金属腐蚀速度测量和各种腐蚀与防腐研究,以及电化学保护参数测试等方面具有广泛的用途。可以独立使用,也可辅以X-Y记录仪,直流示波器对数转换器,信号发生器等进行多种动态和静态,暂态的实验测量,适于工厂企业,科研院所和高等院校从事工业检测,失效分析,科学研究,教学实验和新产品开发及各种测量之用。PS-6型钢筋腐蚀测量仪在研制设计过程中,特别针对检测混凝土外加剂对钢筋锈蚀的性能试验,以确保正确使用合格外加剂,保证钢筋混凝土建筑的质量和安。PS-6型钢筋腐蚀测量仪符合我国建材行业标准JC475-92等的性能和使用要求。试验结果具有科学性,一致性和可靠性。本仪器性能精度高,重现性好,灵敏可靠,操作使用简便,售价低,寿命长,本仪器在全国销售使用,无一返修,均正常使用,各用户单位均反应良好。PS-6型钢筋腐蚀测量仪由CMOS集成电路制成,完全取代了分离元件电路,电位与电流量分别由两组三位半数字表显示,控制精度高,响应速度快,技术性能稳定可靠,电路和面板设计合理,操作使用方便。【主要技术指标】

恒电位控制范围: -1.999V~+1.999V(连续可调) 恒电位控制精度:

优于1mV(一般为0.1mV),电网电压变化10%,研究电极控制电位变化小于1mV

输出电流测量范围0~±2mA(数字电流显示) 0~±20mA(数字电流显示)

0~±200mA(数字电流显示) 输出槽压:0~±10V 恒电流控制范围: 0~±2mA(连续可调)

0~±20mA(连续可调) 0~±200mA(连续可调) 输出电位测量范围: -1.999~+1.999V

电位测量精度: ±1% 电流测量精度: ±1.5% 输入阻抗: >10¹⁰ 响应速度: 5μs 极化方向:

阳极化/阴极化 外接给定电位: 可由外控信号给定电位

电源:交流220V±10%, 50HZ, 功耗 50W 外形尺寸: 340×300×120(mm) 重量: 8Kg

使用环境条件: 环境温度-10~40℃, 相对湿度<80% 沧州献县路腾公路仪器有限公司是集科研、开发、生产与经营为一体化的高科技实体。主要产品有混凝土水泥试验仪器、公路土工试验仪器、沥青防水卷材试验仪器、化学分析仪器、试验机、天平、试模、筛具等。我们可为公路、铁路、桥梁、搅拌站、市政、大专院校、工程质量检测中心提供全套试验仪器与检测仪器设备。我公司对售出的任何仪器实行一年内保修,三个月内有质量问题包换,终身维修,并且负责送货上门,按装调试和指导用户使用。

公司网址:<http://www.ljh-18.com> 联系人:刘军海 电话:0317-4529039 13582474339

QQ: 1144250535