

XP-3110可燃气体检测仪

产品名称	XP-3110可燃气体检测仪
公司名称	青岛路博伟业环保科技有限公司
价格	5400.00/台
规格参数	品牌:日本新宇宙 型号:XP-3110 检测气体:可燃气体
公司地址	山东省青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园
联系电话	0532-58717728 18561831237

产品详情

更多详细产品信息请咨询产品负责人！

产品负责人 矫经理

青岛路博伟业环保科技有限公司

电话 (Tel) : 0532-58717728

传真 (Fax) : 0532-80687588

手机 (Mobile) : 185 6183 1237

邮箱 (E-mail) : lb041009@loobo.cn

网址 : [http : //www.qdloobo.cn](http://www.qdloobo.cn)

地址 : 青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交叉口

特点及用途 :

大屏幕液晶数字显示，读数方便。

小型、轻量

内置独特的微型电磁泵，自动采样被测气体

本质安全防爆型，可在各种危险场所使用

带有报警音接触按键和液晶黑暗照明灯。

操作简便，开机就能检测。

动火前的可燃气体浓度分析。

检测各种场所的可燃气体浓度。

检测可燃性溶剂的蒸气浓度。

各种燃气管道和燃气设备的检漏。

规格

型 号	XP-3110
检测气体	各种可燃性气体及可燃性溶剂的蒸气
检测原理	接触燃烧式
检测范围	0-10/0-100%LEL
采样方式	自动吸引式
显示精度	满量程的 ± 5%
报警浓度	20%LEL
报警方式	超浓度：报警灯闪动、蜂鸣器间断音

	电量不足：蜂鸣器连续音
响应时间	3秒以内
浓度显示	4位液晶数字显示
使用温度	0oC ~ +50oC
电 源	5号干电池4节（4 × 1.5V）
尺 寸	W82 × H162 × D36（mm）
重 量	约450g(含电池)

标准附件

皮革外套、5号碱性电池4节、气体导入软管（1m）、过滤管、过滤片、吸气金属管，吸气管用橡胶头

选购件 加长气体导入软管、气体混合器、数据下载组件(CD-ROM软件+USB接头线)、使用专用镍镉充电电池、充电器

产品特点

自动吸引式、液晶数字指针显示,可检测0 ~ 10%/0 ~ 100%LEL的可燃性气体浓度,如天然气、人工煤气、液化气。

性能参数

- * 两种浓度显示方式：数字显示、条形刻度显示
- * 小型、轻量（450g）、省电。
- * 可使用干电池和专用充电电池。
- * 流量异常自检功能。
- * 具有数据记录功能。
- * 可直读最多五种气体（可选功能）。

- * 具有数据下载功能（可选功能）。
- * 动火前的可燃气体浓度分析。
- * 检测各种场所的可燃气体浓度。
- * 检测可燃性溶剂的蒸气浓度。
- * 各种燃气管道和燃气设备的检漏。

型号 XP-3110

检测对象气体 天然气、人工煤气、液化气

可燃性气体、可燃性有机溶剂的蒸气

订货时请指定对象气体名称

检测方式 自动吸引式

检测原理 接触燃烧式

检测范围 0 ~ 100%LEL

指示精度 满量程的 $\pm 5\%$

报警设定值 20%LEL

显示方式 液晶数字显示（带背景照明）

数字显示：0 ~ 100%LEL

条形刻度显示：量程自动切换

L量程：0 ~ 10%LEL

H量程：0 ~ 100%LEL

报警方式 气体报警：蜂鸣器响、红色灯闪烁

故障报警：蜂鸣器响、红色灯闪烁、液晶显示

防爆标志 Ex ibd II BT3（本安+隔爆）

使用温度范围 -20 ~ 50

电源 5号碱性干电池4节 或 专用镍镉充电电池

连续使用时间 使用碱性干电池时：约20小时（无报警、无背景照明时）

使用专用镍镉充电电池：约5小时（无报警、无背景照明时）

外形尺寸 W82XH162XD36mm

重量 约450g（不包括电池）

路博公司提供本仪器全面的技术支持和售后服务！