

# 新宇宙一级代理XP-3140 可燃气体检测仪

产品名称	新宇宙一级代理XP-3140 可燃气体检测仪
公司名称	青岛路博伟业环保科技有限公司
价格	8200.00/台
规格参数	品牌:日本新宇宙 型号:XP-3140 检测气体:测浓度
公司地址	山东省青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园
联系电话	0532-58717728 18561831237

## 产品详情

更多详细产品信息请咨询产品负责人！

产品负责人 矫经理

青岛路博伟业环保科技有限公司

电话 ( Tel ) : 0532-58717728

传真 ( Fax ) : 0532-80687588

手机 ( Mobile ) : 185 6183 1237

邮箱 ( E-mail ) : lb041009@loobo.cn

网址 : [http : //www.qdloobo.cn](http://www.qdloobo.cn)

地址 : 青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交叉口

自动吸引式液晶数字和指针显示，可检测0~LEL%LEL的可燃性气体浓度。可检测天然气、人工煤气、液化气、甲烷、氢、氨、二氧化碳、氩气、丙烷、丁烷等

XP-3140可燃气体浓度测试仪特长：

- 两种浓度显示方式：数字显示、条形刻度显示
- 小型、轻量（450g）、省电
- 可使用干电池和专用充电电池
- 流量异常自检功能
- 具有数据记录功能
- 可直读最多五种气体（可选功能）
- 具有数据下载功能（可选功能）

XP-3140可燃气体浓度测试仪用途：

- 用于管道天然气置换
- 用于天然气管道的管网查漏
- 惰性气体置换后的罐内或管道中的可燃气体浓度确认
- 检测高浓度的可燃气体浓度泄漏
- 可探测用氦气做标示气体的地下电话电缆线的破损点

XP-3140可燃气体浓度测试仪规格：

型 号 XP-3140

检测气体

天然气、人工煤气、液化气、甲烷、氢、氦、二氧化碳、氩气、丙烷、丁烷等

采样方式 自动吸引式

检测原理 气体热传导式

检测范围 0~100vol%

指示精度 L量程：满量程的 $\pm 10\%$

H量程：满量程的 $\pm 5\%$

报警设定值 50vol%

显示方式 1. 液晶数字显示：0~100 vol%

2. 条形刻度显示：双量程自动转

L量程：0 ~ 10vol% 或 0 ~ 30vol%

H量程：0 ~ 100vol%

报警方式 气体报警：蜂鸣器响、红色灯闪烁

故障报警：蜂鸣器响、红色灯闪烁、

液晶显示

防爆标志 Ex ibd II BT3 (本安+隔爆)

使用温度范围 0 ~ 40

电 源 5号碱性干电池4节 或 专用镍镉充电电池

连续使用时间

使用碱性干电池时：约30小时,使用专用镍镉充电电池：约7小时(无报警、无背景照明时)

外型尺寸 W82 H162 D36mm

重 量 约450g (不包括电池)

标准附件

合成革外套、5号碱性干电池4节、气体导入软管(1m)、过滤管、吸气金属管、吸气金属管用橡胶头

选 购 件 加长气体导入软管、气体混合器、数据下载组件(CD-ROM软件+USB接头线)、使用专用镍镉充电电池、充电器

路博公司提供本仪器全面的技术支持和售后服务！