

高速松式络筒机TR-DP1202

产品名称	高速松式络筒机TR-DP1202
公司名称	张家港市天润纺织机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TIRUN 型号:TR-DP1202
公司地址	张家港市乐余镇扶桑路6号
联系电话	0512-58660113 18051835163

产品详情

松式络筒机 Soft Winding TR-DP1202

高效率、耐用型电子络筒设备，速度可达到1000m/min，噪音低，结构稳定，是棉、麻丝和化学纤维纱线类络筒的理想设备。

特点：

结构稳固，经久耐磨的金属心轴支架；

纱线出入口有陶瓷保护，可避免因摩擦而影响纱线质量

电机噪音低，升温慢，稳定性极佳

槽筒带防尘装置，可防止灰尘堆积。槽筒通过特殊支架固定在台面上，可防止其转动失衡及磨损。

防重叠控制系统能有效的降低纱线的重叠，从而使得做出来的纱筒染色效果极佳

旋转销式与配重式纱线制动器方便自由控制卷绕张力

弹簧托架压力平衡装置，可使卷绕开始至结束密均匀密度

附加配重式纱线制动器，可防止纱线在槽筒入口处松紧不一致。

Description for TR-DP1202 New Winder

Innovative mechanical structure brings an improvement of the thread path, reduce yarn friction to a minimum. Space saving concept reduces machine footprint and thereby building costs. Also improving the utilization rate of the plant 30% more than the traditional models;

Innovative tension control system, which can achieve more range yarn tension and adapt to different types of yarn winding. Thus achieve a more reasonable tension, a good for ming and reasonable soft package. Reduce defective rate of bobbin dyeing, to improve efficiency and profit.

(1) 基本配置 槽筒卷绕系统 纱线防叠装置 单锭可调张力控制系统 单锭电子定长计数器 单锭满卷自停装置 断纱自停装置 慢启动装置 空筒管搁置架 单锭操控板 集成液晶操控板

(2) 选用件

空气自动捻结器

巡回吹吸风系统

机械清纱器

(1) Basic Configuration 1、 Grooved drum winding system 2、 Anti-ribboning device 3、 Precision tension control system 4、 Pre-determined length counter 5、 Full package stop motion 6、 Stop motion 7、 Slow-start system 8、 Empty tube rack 9、 Each spindle with control panel 10、 Integrated touchscreen operation control panel (2) Options Travelling cleaner Automatic air splicer

Splicers

主要技术参数 Technical data

络筒机型号 Winder Mod TR-DP1202

净尺寸 Dimensions mm

12锭 (带控制箱) 12 heads with control box

2380X840X1275

12锭 附件 12 heads without control box

2120X840X1275

技术特点 Technical Characteristics

TR-DP1202

槽筒 Grooved drum

O/D82MM, 节距2.5, 对称型 (0°)

成型筒子 Take up

圆柱型, 双锥型或圆锥型 3° 30", 4°

自动定长 Automatic meter

根据成品件, 电子设定卷绕长度 C

配置Configuration	每节12锭12heads/section
组合Composition Motorization	最大9节连成一台共108锭Max:9sect
驱动方式motorization	每锭配一台同轴三相交流马达 1coa
最高速度Max.speed	1200米/分钟 单面可独立设置 1200m
导纱动程Traverse	标准配置147MM 6"
纱线探测器 Yarn detector	带光学传感器by optical sensor
筒纱最大直径Max.Package	250mm
启动/停止Start/stop	薄膜开关及电脑设定by film switch o
径向防叠装置Radoal anti patterning system	电脑控制径向防叠参数The anti patt
往复吹吸清洁器（选配）Reciporcation blowing sucking cleaner	1100w（清洁器功率）
消耗功率Absorbed power	100W/锭（最高速度），加清洁器
电源Power supply	三相400V ± 10%，50/60Hz Three-ph
可根据用户要求加配座车，自动打结器以及电子清纱器等附件The accessories of travelling seat,automatic knotter and	