

供应 玻璃钢一体化污水处理设备 产品特点

产品名称	供应 玻璃钢一体化污水处理设备 产品特点
公司名称	诸城市安丰环保设备有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	品牌:安丰 型号:AF
公司地址	山东省潍坊市诸城市皇华镇平日路大庄村
联系电话	0536-6585288 18764709527

产品详情

概述

玻璃钢一体化污水处理设备主要用于生活污水和与之类似的工业有机废水的处理，其主要处理方法是采用目前较为成熟的生化处理技术-生物接触氧化法，水质设计参数按一般生活污水水质设计计算，按BOD5平均200mg/l，出水BOD5按20mg/l设计。

PDA-F设备的构造

NZP-I型填料

该填料选用优质PVC制成的新型折波填料，填料间距30mm比表面积达400m²/m³以上，不堵塞，表面有波纹、易挂膜。

该填料具有质量轻、安装合理、组装后配水均匀、不会造成死角现象，有利于生物膜的生长，提高生物量与生物的活性。

NZP-II型填料

该填料选用特制塑料和树脂组成，结构科学、新颖、填料比表面积达1000 m²/m³，比重轻0.97g/cm³，不堵塞、易挂膜。

该填料是由纤丝球体，网络外壳和通心多孔柱体组成的球形填料，只须直接投加、不须固定、难降解物质去除效果好，氮、磷、硫化物去除效率高，无剩余污泥产生。

曝气

采用中心廊道式曝气，曝气管设置在池的中间。在曝气时，空气能带动水向两边循环，形成二个环流。罐本体为圆形，因此无死角。其气孔小，不易堵塞，调整与更换方便。氧的转移率大于18%，比一般曝气头高2-3倍。

管道

设备所有管道均采用ABS管，管道间联接用ABS粘接剂粘接。

格栅

格栅选用不锈钢制造，栅条间距为2mm，具有自动清污，不易堵塞，分离效果好等特点。

产品特点

能够处理生活系统综合性废水及相类似的有机污水。

采用玻璃钢结构、具有质轻、耐腐蚀、抗老化性等优良特性、使用寿命长达50年以上。

全套装置施工简单、操作容易，所有机械设备均为自动化控制，全部装置设置于地表以下。

管理维护方便，设备配有微机全自动控制系统，风机采用进口风机。

适用范围

宾馆、饭店、疗养院、医院。住宅小区、村庄、集镇。车站、飞机场、海港码头、船舶。工厂、矿山、部队、旅游点、风景区。与生活污水类似的各种工业有机污水。