长期销售全钢通风柜，pp物理实验台操作台

产品名称	长期销售全钢通风柜，pp物理实验台操作台
公司名称	菏泽市天儀实验设备有限公司
价格	1300.00/米
规格参数	品牌:天儀
公司地址	菏泽开发区黄河东路2456号
联系电话	0530-5379899 13805300764

产品详情

通风柜

1.1整体框架：采用1.2mm厚优质冷轧钢板，表面经防酸碱及防锈处理，采用高压静电喷涂环氧树脂粉末，具有防脱落及超强耐腐蚀的功能。

1.2上下柜体：采用1.2mm厚优质冷轧钢板，经过自动切割剪板机、数控冲床、折弯机等辅助机器加工成型；再经过高技术平整、无缝焊接、精细打磨抛光等工序二次成型；再次经过酸洗、清洗、无尘晾干处理，使其表面除油，最后经过高温环氧树脂喷涂，在实验室酸碱环境长期使用不会生锈腐蚀。

1.3 内衬板导流板：采用6mm厚高密度耐酸碱实芯抗倍特板，具有三级排风设计，消除排气死角。

1.4 操作台面：采用国产优质12.7mm厚实验室专用实芯理化板台面，边缘双层加厚。抗酸、碱，同时具有防划伤，耐磨，抗有机溶剂，阻燃与耐高温的特性，适用于生化、分析、理化实验室。

1.5 视窗：采用6mm厚专业防爆玻璃，经抛光磨边处理。悬吊钢索采用PVC包覆，无级平衡式升降，可停留在任何位置。

1.6 电源：采用至少3个万用多功能插座，适用于各种仪器插头。

1.7 照明：内嵌式节能灯，不与柜内气流接触，易更换。节能灯长度及瓦数以达到台面高度300LUX为准。

1.8 小型水盆水嘴：

1) 水槽：采用优质6mm厚高密度PP材质，一体冲压成型，耐酸碱腐蚀，耐刻刮，平整不变形，台下托底式安装，自带安全下水管，美观实用。

2) 水龙头：采用“台雄”牌铜质一体成型实验室专用水龙头，栅隔型，尖嘴出水口阀芯采用国际通用的瓷阀芯，表面经环氧树脂粉末喷涂处理。通过预调节装置调节水流量，减缓水的压力，可防止污物进入阀芯，耐酸、耐碱及耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射，陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20Bar，可拆卸水嘴，经久耐用，不会出现渗水、断裂现象。