

# 广西拓达高强耐磨料厂家品牌促销特惠

产品名称	广西拓达高强耐磨料厂家品牌促销特惠
公司名称	广西拓达建材有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:拓达建材 型号:TD-DFH1 包装:袋装
公司地址	南宁市民族大道16号环球时代1106室
联系电话	0771-3369256 18777102636

## 产品详情

广西拓达建材有限公司

以优质的原材料、采用先进的设备、合理的价格、高品质的服务、为顾客提供优质的产品！

td-dfh1高强耐磨料

### 四、施工简介

#### 1、施工设备及工具

强制式混凝土搅拌机或自落式混凝土搅拌机。震动棒或平板震动器。

#### 2、施工准备

##### 1、混凝土基层处理

清理基础表面，不得有碎石、浮浆、浮灰和脱模剂等杂物。基础表面如有疏松部位应予剔除。

对于垂直或斜度较大的混凝土基础，应布置梅花钉（用 6~8mm钢筋，长度为30mm，形状为y型，梅花钉间距250mm）。

施工前2小时应充分湿润基础表面。

## 2、钢基层处理

钢板表面除锈，清除油污等杂物。

布置梅花钉（形式同上）。

## 3、搅拌

搅拌机应尽量靠近施工位置，以利施工的连续进行。搅拌用水应为清洁水，严禁使用污水、废水、和含有杂质的水。

将高强耐磨料倒入搅拌机内，然后开动搅拌机，干混1分钟。

将称量好的水倒入搅拌机内，再搅拌2~3分钟。采用自落式搅拌机时应适当延长搅拌时间。

## 4、施工

施工开始前，应除去基础表面的残余水分，用毛刷将配好的混凝土界面处理剂均匀涂刷在混凝土基础表面，然后趁其未干立即进行浇注施工。（详见混凝土界面处理剂使用说明书）

将高强耐磨料倒入模板内，然后采用震动器振捣，振捣时间应以高性能耐磨料表面泛浆为准。如施工层厚度较薄，不宜使用震动棒时，也可采用抹灰式施工，施工中应注意拍打压实，直至表面泛浆。然后进行压光处理，以保证施工后的平整、表面无浮浆。

从高强耐磨料加水搅拌到震动成型完毕应控制在1小时内为宜。

## 5、养护

养护措施应符合《钢筋混凝土工程施工及验收规范》中的有关规定。