

尿醛树脂干燥机,干燥机,实力雄厚查看

产品名称	尿醛树脂干燥机,干燥机,实力雄厚查看
公司名称	江苏金陵干燥科技有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:常金 型号:MS1513
公司地址	天宁区郑陆镇宁河村
联系电话	86-51988670222

产品详情

金陵公司专业化、高新技术产业化方向发展，纵横联合以突出优势。

喷雾干燥机调节方便，可以在较大范围内改变操作条件以控制产品的质量指标，如粒度分布、湿含量、生物活性、溶解性、色、香、味等。在调节处理量时，不需要改变雾化器的工作状态，对进料率可以获得相同的产品。喷雾干燥机简化了工艺流程。可以将蒸发、结晶、过滤、粉碎等操作过程用喷雾干燥操作一步完成。因离心式雾化器产生的雾群基本在同一水平面上，雾滴沿径向和切向的合成方向运动，几乎没有轴向的初速度，所以干燥器的直径相对较大。径、长比较小，可以最大限度地利用干燥室的空间。

金陵公司第三个五年规划及发展纲要：形成以“点”到“面”的营销战略。突出重点、抓住中心、管理好长期客户，主攻大客户和重点市场。开拓国外市场，扩大市场占有率。逐步建立全球营销网络，促成品牌效应。

清洗喷雾塔

拧松集料器右边官道上的快装卡箍，再拆掉喷雾塔底部的卡箍，即可把这节料管旋转至一边，喷雾塔底部放一大盆接水。开启雾化器及蠕动泵，进料软管放入清洗桶中吸水，按下Start键开始蠕动吸水，等开始喷雾后迅速调节转速至100，最大量喷水清洗雾化器及内部舱壁3-5min。按操作流程，先关掉蠕动泵放掉料管中的水，2分钟后关闭雾化器，再按下急停键关机并关掉控制柜里的空继开关。打开舱门，接一水管冲洗内部舱壁不干净的地方，注意不要把水冲到顶部雾化器边上的孔内（防止水倒灌入加热器中），把内壁彻底冲洗干净。

金陵干燥设备公司将致力打造先进的“智”造型企业，以专业、实用、经济、创新、价值为

宗旨，努力学习先进技术和管理经验，完善制造工艺，进一步提高产品品质，提升企业品牌。

喷雾干燥机订货须知：

料液名称、物性：含固量(或含水量)、粘度、表面张力、PH值。

干燥后粉料容量、允许残余含水量、粒度、允许最高温度。

产量、每天开班时间。

可供能源：蒸气压力可供量，电容量，可供燃煤、油、气量。

控制要求：进、出口温度是否需要自控。

收粉要求：要否安装袋式捕集器，环境对排放尾气要求。

其它特殊要求。