

广西拓达柔性复合防水涂料厂家品牌促销

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 广西拓达柔性复合防水涂料厂家品牌促销 |
| 公司名称 | 广西拓达建材有限公司 |
| 价格 | 7800.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:拓达建材 型号:JS 包装:桶装 |
| 公司地址 | 南宁市民族大道16号环球时代1106室 |
| 联系电话 | 0771-3369256 18777102636 |

产品详情

广西拓达建材有限公司

以优质的原材料、采用先进的设备、合理的价格、高品质的服务、为顾客提供优质的产品！

拓达js柔性复合防水涂料

- 1、施工要求
1、基层处理 防水层要求坚固、平整、无明水，不平整部位及裂缝处必须用水泥砂浆找平。所有节点部位应安装牢固、接缝严密、收头圆滑。
2、施工方法 基层处理完毕，对建筑节点部位做强层处理，加强层可使用涂料涂刷或加衬网格布增强。节点加强处理后，涂刷底涂。配置底涂时，按照a:b:水=1:1.2:1的配比混合，搅拌均匀即可。使用刮板将底涂均匀刮在基面上，涂完后仔细检查，基面不得出现露底现象。底涂干固后进行大面积的涂料施工，涂料按照规定的配比搅拌均匀，刮涂道数可根据设计要求执行，建议不少于三道。施工时每一道刮涂沿同一方向进行，但是一道与上一道垂直。每道刮涂时间间隔为8小时，以涂膜干固为准。如果防水层需做刚性保护层，必须在最后一道涂膜施工完二天后进行，如通风不好或冬季施工，时间还应延长。
- 2、注意事项
1、0 以下或雨中不能施工。
2、每道涂膜用量不宜超过0.8kg/m²，如每道刮涂过厚，内部固化速度不一致，易产生裂纹，影响成膜质量。
- 3、涂膜混匀后建议一次用完，已开启未混合的涂料，要密封保存，已固化的涂料不可稀释再用。
- 4、用过的工具、器皿要及时用水清洗干净。