松下LC-RA1215PC 12V15AH电瓶

产品名称	松下LC-RA1215PC 12V15AH电瓶
公司名称	广州市尚驰电子有限公司
价格	280.00/只
规格参数	品牌:Panasonic 型号:LC-RA1215PC1 化学类型:铅酸蓄电池
公司地址	广州市天河区龙口西路577号天隆花苑四楼
联系电话	020-87512078 13929552915

产品详情

荷电状态 免维护蓄电池

产品认证 ISO9001，ISO14001

额定电压:12V 额定容量(20hr):15Ah 外形尺寸:长:151mm 宽:98mm 高:94mm 总高:100mm 参考重量:约4.2Kg
不同放电率实际容量 20小时率:15Ah 10小时率:14Ah 1小时率:10.0Ah 容量与温度的关系（20小时率）
40°C(104°F)：103% 25°C(77°F)：100% 0°C(32°F)：86% －15°C(5°F)：65%
在25°C(77°F)时完全充电的内阻：约20mΩ 充电方法（恒压） 循环：最大充电电流为2.5A
充电电压14.5-15.0V/12V77°F(25°C) 充电温度补偿电压 -24mV/°C 浮充：最大充电电流为2.5A
充电电压13.6-13.8V/12V77°F(25°C) 充电温度补偿电压 -18mV/°C

1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。 6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

主要用途：

☆ 仪器，仪表， 电动工具（如电钻、旋凿、电 锯等）、无绳电话、收发机检测、分析仪器、电子衡器、电动模型玩具；携带型CD机、录放像机、太阳能系统、公路 铁 路信号灯
医疗器械、便携式测量仪器、音响装置电动自行车、摩托车、草坪车、滑板车、高尔夫球车 ☆ UPS/EPS电源，电信系统、直流开关柜、空气 开关 ☆
应急照明系统，照明设备、庭院灯、便携式计算器、点钞机、打印机等
；电力系统、电源站、内燃机车起动、照明