

供应911水溶性聚氨酯防水涂料

产品名称	供应911水溶性聚氨酯防水涂料
公司名称	爱迪斯（中国）有限公司
价格	面议
规格参数	11:5 9:22 10:32
公司地址	广州市白云区钟落潭镇良田工业园
联系电话	020-62928771 13724804102

产品详情

单组份水性聚氨酯防水涂料

一、产品介绍：

HC-23单组份聚氨酯防水涂料是通过聚氨酯三元共聚和化学改性，改变和提高了聚氨酯防水涂料的使用性能，增加了粘结强度、耐候性、低温柔性和不透水性。克服了传统聚氨酯不环保、耐候性差、潮湿基面不能施工等弊病。涂料分黑色、白色，可根据工程设计要求进行选择。

二、产品特点:

1.具备良好的耐水性、耐候性。2.涂层呈整体封闭，性能长期稳定。3.高温100 不流挂，低温-40 不龟裂。4.产品绿色环保，无毒无害。5.施工安全，工艺简单。6.潮湿基面亦可施工，有效提高工程进度。

三、用途范围:

用于建筑物和构建物的防水工程。如：屋面、卫生间、浴室、道路、桥梁、涵洞、地下工程和设备、管道外的防水防渗漏。

四、使用说明:

1.施工采用滚刷、毛刷做滚涂和刷涂。2.涂料粘稠时为方便施工可加水8%搅拌均匀后使用，加水后立即用完不宜存放。

五、施工工艺:

施工前将基面清理干净，处理好板缝和变形缝，先在基面涂刷一遍涂料，表干后涂第二遍涂料的同时铺一层胎体材料（无纺布或玻璃纤维布），最后在胎体上面涂刷涂料不少于三遍。每遍用料在0.4-0.5kg / m²。铺胎体材料要平整压实，无气泡，无褶皱，搭边5-10cm（参照XT-301高分子防水涂料施工工艺）。浴室卫生间，地下室及其它防水施工如平面无缝隙可免铺胎体材料，管根必须加铺胎体材料。验收按国家防水工程技术规范标准验收。

六、包装重量：

50公斤/桶