

NI USB-4065数字万用表

产品名称	NI USB-4065数字万用表
公司名称	东莞市沃德电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:NI 型号:USB-4065
公司地址	塘厦镇塘龙东街63美华大厦605
联系电话	13527993916

产品详情

收购ni usb-4065

基于usb的低价6½位数字万用表

东莞市启航电子科技有限公司

公司回收销售仪器范围：各类无线电综合测试仪，网络分析仪，信号源，音频分析仪，频谱仪，示波器，光衰减器，电源，测试夹具，传输分析仪，万用表，电子负载，逻辑分析仪，射频阻抗分析仪，lcr表，微波频率计，通用频率计，各类示波器，功率计。

公司专业从事各类二手仪器仪表的销售,回收，维修，租赁及收购。

易于携带的总线供电型设计

小巧 (体积为7.0 × 4.1 × 1.3 in.)，轻便 (重量低于10 oz)

6½位分辨率

7项内置测量 - ac/dc电压, ac/dc电流, 2线或4线电阻, 以及二极管测试

± 300 vdc/vrms隔离

4½数位下读取速度最高达3000次/秒

基于usb的ni usb-4065总线供电型数字万用表(dmm)，具有轻便小巧的组成结构，并提供6½位分辨率。其极为便携的架构是现场jian kong与oem应用的理想选择，并节省了实验室的空间。

ni usb-4065读取速度为10次每秒时，分辨率高达6½位；分辨率较低时读取，速度高达3,000次每秒。ni usb-4065能够实现 ± 300 vdc/vrms的隔离、达3a的电流测量、2线或4线的电阻测量，是基础6½位测量中功能完善的万用表。

与开关的集成

ni 4065 dmm可与national instruments公司中使用4槽或12槽usb开关主机的独立开关，轻松聚合。您可以通过pc或笔记本电脑上任意可用的usb端口控制这些开关系统，并按照现有的50余种scxi开关拓扑结构对其进行配置。开关向基于ni 4065 dmm的数据记录系统提供了简单的通道扩展。

该便携式usb dmm，可完善pci、pci express和pxi组成结构内，6½位dmm的ni 4065线。如需更高性能，可选择ni pxi-407x flexdmm设备，以获得高达7½位的分辨率以及lcr功能。

规范概要

general

form factor

usb

operating system / target

windows

product family

数字万用表

模拟输入

通道数

1

模拟输入分辨率

22 bits

分辨率位数

6.5 位

最大电压范围

范围

-300 v - 300 v

灵敏度

1 mv

maximum current range

范围

-3 a - 3 a

灵敏度

3 μ a

输入阻抗

10 gohm

10 mohm

模拟输出

number of channels

0

digital i / o

bidirectional channels

0

timing / triggering / synchronization

triggering

数字