

喷绘材料网格布 数码喷绘布 户外喷绘布

产品名称	喷绘材料网格布 数码喷绘布 户外喷绘布
公司名称	上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区新场镇新瀚路26号
联系电话	86 021 38015566 13681610526

产品详情

规格 用途 门幅：1.60/2.50/3.20/5.0米 材质 高强纱涂覆PVC
用途 户内外喷绘广告

nar®mg112h/230刀刮网格布带衬底

产品特征

与各种溶剂型喷绘剂相兼容

吸墨稳定、干墨快、画面表现性好

抗老化及良好的耐候性

特征网孔可通风，尤适于大幅面广告牌

轻便、易操作及安装

产品描述

基布: 500denier低收缩、高强纱

pvc类型: e-pvc

增塑剂: dinp

户外使用期限：1年（未喷绘状态）

适用范围：产品应用：

溶剂型喷绘弱溶剂喷绘 • 购买点广告

切割冷裱 • 户外广告

uv墨水水性喷绘 • 大幅面广告牌

丝网印刷 热转印 • 展览展示画面

• 户内广告

技术参数

产品属性	单位	参考标准	测试值
基布强度	denier		1000dx1000d
基布密度	thread/inch	fz/t01003	9*9
成品重量	gram/m2	fz/t01003	230 ± 20
成品厚度	mm		0.35 ± 0.05
拉伸强度 md	n/5cm	gb/t1040	1200min
拉伸强度 cd	n/5cm	gb/t1040	1000min
断裂伸长率 md	%	gb/t1040	16min
断裂伸长率 cd	%	gb/t1040	18min
撕裂强度 md	n/5cm	gb/t16578	35min

撕裂强度 cd	h/5cm	gb/t16578	50min
适用温度			-20 ~ 70

ü 以上数据或结论均为本公司试验结果得到的平均值或总结，作为本公司产品技术数据的资料来源，并不构成任何保证或承诺。买家须根据自身实际需要，自行判断所选产品是否合适适用。

ü 以上所有参数的变更恕不另行通知。

ü 为保证产品质量不受损害，nar产品的仓储需满足一定的条件，即仓储温度20 ° c，相对湿度50%。满足该仓储条件，nar产品可保存一年。