

高品质内打灯箱布NF1050/440g

产品名称	高品质内打灯箱布NF1050/440g
公司名称	上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区新场镇新瀚路26号
联系电话	86 021 38015566 13681610526

产品详情

规格	1.82/2.5/3.2/4.2/5.0	材质	优质PVC涂覆涂层
用途	广告喷绘		

nar@nf1050/440 外打灯箱布

产品特征

与各种溶剂型喷绘机相兼容

吸墨稳定、干墨快，画面形象、生动

良好的哑面特征

透光率高

最大宽度达到5米，适合大幅面广告牌

户外使用期限：1年（未喷绘状态下）

[适用范围](#)：应用范围：

溶剂性 弱溶剂性 • 大幅面广告牌

切割 冷裱 • 灯箱广告

光固化水性 • 户外广告

丝网印刷 热转印 • [户内广告](#)

技术参数

产品属性	单位	参考标准	测试值
基布强度	denier		1000d x 1000d
基布密度	thread/inch	z/t01003	9x9
白度			83 ± 5
成品重量	gram/m2	z/t01003	440 ± 20
成品厚度	mm		0.37 ± 0.05
拉伸强度md	n/5cm	gb/t1040	1200min
拉伸强度cd	n/5cm	gb/t1040	1000min
断裂伸长率md	%	gb/t1040	20min
断裂伸长率cd	%	gb/t1040	22min
撕裂强度md	n/5cm	gb/t16578	70min

撕裂强度 cd	h/5cm	gb/t16578	30min

ü 以上数据或结论均为本公司试验结果得到的平均值或总结，作为本公司产品技术数据的资料来源，并不构成任何保证或承诺。买家须根据自身实际需要，自行判断所选产品是否合适适用。

ü 以上所有参数的变更恕不另行通知。

ü 为保证产品质量不受损害，nar产品的仓储需满足一定的条件，即仓储温度20 ° c，相对湿度50%。满足该仓储条件，nar产品可保存一年。