

广西拓达超细水泥厂家品牌促销特惠

产品名称	广西拓达超细水泥厂家品牌促销特惠
公司名称	广西拓达建材有限公司
价格	3000.00/吨
规格参数	品牌:拓达建材 型号:TD-DM 包装:袋装
公司地址	南宁市民族大道16号环球时代1106室
联系电话	0771-3369256 18777102636

产品详情

广西拓达建材有限公司

以优质的原材料、采用先进的设备、合理的价格、高品质的服务、为顾客提供优质的产品！

td-dm超细水泥

施工方法

1. 针对不同大小的缝隙空间，不同土壤地质环境，不同的灌浆基础条件，不同的强度指标要求，可先确定选择使用td-dm7000或td-dm8000。通常缝隙空间相对较大的部位（ $\phi \geq 0.2\text{mm}$ ）或颗粒尺寸相对较大的中粗砂层（ $\phi = 0.5\text{mm}$ 左右）灌浆时，可选用td-dm7000；而对缝隙空间相对较小（ $0.2\text{mm} \geq \phi \geq 0.02\text{mm}$ ）的部位或颗粒尺寸较小的细砂和粉砂层（ $\phi = 0.1\text{mm}$ 左右）灌浆时，可选用td-dm8000。
2. 调节适宜的水灰比（通常td-dm7000的调节范围为0.4~2.0，td-dm8000的调节范围为1.0~5.0），用电动分散机进行搅拌，直至成为成份均匀一致的浆体，然后将浆体倒入灌浆桶中。
3. 将灌浆机的输送管嘴部与事先固定于基础上的灌浆嘴对接固定，接通灌浆机电源，开启阀门进行灌浆

，注意要控制灌浆压力在一定的范围内。（通常在0.1~0.5mpa范围内。不同的基础条件，不同的水灰比，所需的灌浆压力不同。灌浆压力太大，可能形成劈裂灌浆，造成无法均匀渗透。灌浆压力太小，可能无法渗透至细微空间。）

4. 待灌浆完成后封闭灌浆孔。

5. 当灌浆面积较大时，可采用分段灌浆。