

供应彩色k11通用型防水砂浆

产品名称	供应彩色k11通用型防水砂浆
公司名称	爱迪斯（中国）有限公司
价格	面议
规格参数	1:2 3:4 5:6
公司地址	广州市白云区钟落潭镇良田工业园
联系电话	020-62928771 13724804102

产品详情

K11通用型防水涂料

一、产品介绍： K11通用型防水涂料(HC-01)是一种由独特配方调制而成的聚合物改性水泥基防水材料，其粉料由水泥、细砂及独特的非常活跃的高分子聚合物组成，添加剂是苯乙烯-丙烯酸酯共聚乳液，其不仅仅依赖表面的涂层，还有良好的渗透性，封闭水的通道，能够渗透到底材内部形成枝蔓状结晶体，隔断结构内的水分子通道，从而起到防水最佳效果。

执行国家标准GB/T23445-2009《聚合物水泥防水涂料》标准

一、产品特性：

- 1、可在潮湿基面上施工。
- 2、与基面粘结力强，浆料中的活性成分可渗入水泥基面中的毛细孔、微裂纹并产生化学反应。与基面融为一体而形成一层结晶致密的防水层。
- 3、浆料干固后无需再做砂浆保护层即可直接进行粘贴瓷砖等工序。

- 4、用于迎水面或背水面，其防水功效不变。
- 5、本产品材质主要成分为无机材料，无老化之患，具有永久性防水功效。
- 6、无毒、无害，绿色环保。

二、适用范围：

- 1、室内外砼结构，水泥抹底，内外墙及厨房、卫浴间的防水处理。
- 2、工厂厂房、水利工程、粮食仓库、隧道、地下停车场、楼层墙壁、游泳池、饮用水池等具有稳定结构的建筑部位防水。

三、基面处理：

- 1、基面须稳固、洁净、平整光滑、无灰尘、无油污、无脱落物及其他碎屑物质。
- 2、明显的孔隙、砂眼须用水泥砂浆堵塞、抹平，尖锐的边缘应除去。
- 3、若基面干燥，需湿润基面到无明水为佳。

四、使用方法：

- 1、先将浆料倒入容器中搅拌均匀，然后再将粉料慢慢地倒入浆料中，并充分搅拌成均匀无颗粒、无沉淀的膏糊状。
- 2、操作过程中保持间断性搅拌，以防止沉淀。
- 3、用毛刷或滚筒直接涂刷胶浆于基面上，不可漏洞；用于防潮，涂刷一层；用于防水，涂刷二至三层。
- 4、涂刷第二层应与第一层涂刷方向交错。

五、正常用量：

1、厚度1.2mm，约1.5KG/m²。

2、厚度1.8mm，约2.3 KG/m²。

六、注意事项：

1、防水层完全干固后方可做其它覆盖层。

2、可能会出现轻微震动、移动、裂缝的建筑物、管道、伸缩缝、后浇带防水，应用爱迪斯k11柔韧性防水浆料。

3、施工温度应在5 -35 ，施工环境必须通风。。

七、保存方式：

存放于阴凉干燥处，未启封产品可保存12个月。

八、包装:34公斤/套、20公斤/桶、9公斤/桶、5公斤/桶