

广西拓达现浇支座灌浆料品牌促销特卖

产品名称	广西拓达现浇支座灌浆料品牌促销特卖
公司名称	广西拓达建材有限公司
价格	2700.00/吨
规格参数	品牌:拓达建材 型号:TD-A2 包装:袋装
公司地址	南宁市民族大道16号环球时代1106室
联系电话	0771-3369256 18777102636

产品详情

广西拓达建材有限公司

以优质的原材料、采用先进的设备、合理的价格、高品质的服务、为顾客提供优质的产品！

td-a2现浇支座灌浆料

客运专线橡胶支座安装专用灌浆料

一、技术指标：

(执行标准：客运专线现浇桥梁盆式橡胶支座暂行技术条件)

性能 型号	凝结时间		流动度		强度 (mpa)				弹性 模量	自由 膨胀率 (%)	其他
	min		(mm)		抗折	抗压					
td-a2	初凝	终凝	初始	30min	24h	2h	24h	28d	28d	28d	无泌水 ，对钢

	> 30	< 80	290	245	> 7.5	-	45	75	32gpa	0.08	筋无锈蚀
--	------	------	-----	-----	-------	---	----	----	-------	------	------

二、支座灌浆料施工简介

- 1、 支座安装部位的支承垫石表面凿毛，清除留在地脚螺栓孔中的杂物，然后用水将支承垫石表面浸湿饱和，但施工时不得有明水。
- 2、 安装支座就位，用小钢楔块楔入支座四周，将支座调整到设计标高，在支座底面与支承垫石之间应留有20-30mm空隙。
- 3、 仔细检查支座中心位置及标高后，安装灌浆用模板，模板与垫石顶面应采取可靠措施，防止在重力灌浆时发生漏浆。采用重力灌浆方式灌注td-a2型支座灌浆料。灌浆前应初步计量所需浆体体积，实际灌注浆料数量不应与计算值产生过大误差，防止中间缺浆。
- 4、 水料比=0.135-0.14(重量比)配制。应先将水加入搅拌桶内，然后逐渐加入称量好的灌浆料，边投料边用电动搅拌枪进行搅拌，直至粉料全部加完，再继续搅拌2-3分钟，使浆料均匀。搅拌好的浆料应在10分钟内灌注完毕。
- 5、 待灌浆材料达到规定强度后，拆除模板及钢楔块，检查是否有漏浆，对漏浆处和钢楔块抽出后的间隙进行补浆，拧紧地脚螺栓，然后安装梁体

支座底板及支座密封围板。