

贵州EPDM塑胶跑道

产品名称	贵州EPDM塑胶跑道
公司名称	上海同美体育设施有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:杰锐
公司地址	上海市青浦区华新镇华支路1668号
联系电话	15021585980

产品详情

专业承建塑胶球场工程，贵州epdm塑胶跑道，硅pu球场，丙烯酸球场，塑胶跑道，人造草坪

透气型塑胶跑道分两层结构，底层为再生橡胶黑胶粒与单组份胶水混合后用机械或人工摊铺而成，表面防滑层用“帝森”牌双组份聚氨酯材料混合epdm胶粒或pu胶粒，用高压喷涂的施工方法，分两次纵横交叉喷涂；颜色分为铁红、草绿、也可根据用户需要调节。

透气型塑胶跑道的产品特点：

由于使用自动调整水平专业铺装机械铺装场地，所以表面很平整，平整度可达90%以上，对基础平整度的要求没有混合型的高。美观耐用，全天候使用，环保无公害、不褪色、不掉颗粒、渗水性好，价格低，施工简便。使用时有一定的局限性，适用于一般练习场地。

透气型塑胶跑道特殊的透气结构：

不会鼓泡，具有透气功能。在高温下，地基产生的蒸气，会很快的透过透气孔散发出去。蒸气压力无法聚集，所以不会产生鼓泡现象，特别是在潮湿多雨地区的**选择。

表面为喷涂颗粒状，具有高度透水、透气及耐磨性。地层由pu接着剂与跑道专用胶粒充分搅拌后，经专用铺装机械现场铺设而成。具有高平整度及透水、透气功能。其面层用高强度pu和epdm颗粒混合后，使用跑道专用喷涂机交叉喷涂二次，形成特殊的组织纹路，赋予面层良好的耐磨性和摩擦交合力。经机械铺装的跑道面层平整度佳，成型后材料内含有多孔，雨后不积水，能立即投入使用，提高使用效益。

混合型塑胶跑道的产品特点：

整体性能好，超强抗钉性，适用于各种比赛场地，维护方便、经济，可吸收性强劲的冲击不鼓泡，耐老化，色彩鲜艳。

一、产品特点

自结纹塑胶跑道，首先需对水泥基础进行防水处理或沥青基础进行封底处理。待基础层处理完毕保养24小时后即可摊铺跑道底层，用塑胶底材按国标掺25%粒径3-4mm高弹性黑胶粒，搅拌均匀倒入场地，刮耙刮平，铺设厚度10mm，固化保养24小时。全场摊铺3mm厚自结纹跑道面胶，在空气中自然硫化24小时后成型，即可见2-3mm厚无颗粒花纹面层。特殊花纹设计、耐磨防滑，一体成型面层，厚度均匀，不掉颗粒，不鼓泡，耐老化，色彩鲜艳，在沥青基础上铺装**

混合型塑胶跑道适用范围：

用于幼儿园各级各类学校及专业体育场、田径场跑道、半圆区、辅助区，全民健身路径，室内体育馆训练跑道，游乐场道路铺面，室内外跑道、网球场、篮球场、排球场、羽毛球场、手球场、门球场等场地，公园，居民小区等活动场地。

二、适用范围：

用于幼儿园各级各类学校及专业体育场、田径场跑道、半圆区、辅助区,全民健身路径,室内体育馆训练跑道,游乐场道路铺面等。