

舞台线槽板价格 舞台线槽板规格

产品名称	舞台线槽板价格 舞台线槽板规格
公司名称	北京护线宝线缆防护技术有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:护线宝
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣京东街3号1幢11层2单元909
联系电话	010-51650270 18519669082

产品详情

HXB过线槽又称过线板，过桥板，舞台线槽板，电缆过桥板，演出过线板，橡胶线槽过桥板

线槽安装需要注意哪些内容：

- 1) 线槽平整无扭曲变形，内壁无毛刺，接缝处紧密平直，各种附件齐全。
- 2) 线槽接口处应平整，接缝处紧密平直，槽盖装上应平整，无翘角，出线口位置正确。
- 3) 线槽经过变形缝时，线槽本身应断开，线槽内用连接板连接，不得固定，保护地线应有补偿余量，线槽CT300*100以下与横担固定1个螺栓，CT400*100以上必须固定2个螺栓。
- 4) 非金属线槽所有非导电部分均应相应连接和跨接，使之成为一个整体，并做好整体连接。

5) 敷设在竖井内的线槽和穿越不同防火区的线槽，按设计要求位置设防火隔堵措施。

6) 直线端的钢制线槽长度超过30m加伸缩节，电缆线槽跨变形缝处设补偿装置。

7) 金属电缆线槽间及其支架全长应不小于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接。

8) 非镀锌电缆线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于BVR-4 mm²。9) 镀锌电缆线槽间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

HXB过线槽规格

1C40 1000*130*20(内槽尺寸：10*40*1)

2C35 1000*250*50(内槽尺寸：35*35*2个)

2C50 800*430*60(内槽尺寸：50*50*2个)

2C90 660*580*110(内槽尺寸：90*90*2个)

3C35 1000*350*50(内槽尺寸：35*35*3个)

3C65 800*500*75(内槽尺寸：65*65*3个)

4C50 800*500*60(内槽尺寸：50*50*4个)

5C30 800*500*40(内槽尺寸：30*30*5个)

HXB过线槽耐压性能好，安全方便，并且外表美观。2.橡胶线槽通称橡胶线槽过桥板和线槽保护板，又叫橡胶减速带保护槽。汽车耐压地面线槽。汽车过地线槽，汽车碾压线槽。

3.橡胶线槽绝缘性能极强，电压在2000V以上，避免造成漏电触电的危险事故。

5 特别适合用于紧急零时布线

产品使用与维护

过线板头部凸出部分卡着另一块线槽板的尾部凹槽部分，相互卡住可以防止线槽板跟随车辆前行或后退，更好的保护电缆。另外线槽板虽为橡胶制品，有一定的柔韧性，但为了延长使用寿命，最好不要高距离抛扔。使用完毕后如需清洗，可用湿布擦拭完毕后，全部统一放在平整地面并正面叠放，防止底部变

形，影响与盖板的贴合度。

电话：010- 5165 0270

传真：010- 6766 2565

邮箱：18519669082@139.com

地址：北京市亦庄经济技术开发区荣京东街3号1幢16层