

64芯SMC光纤分光箱

产品名称	64芯SMC光纤分光箱
公司名称	慈溪市腾阳通信设备厂
价格	105.00/台
规格参数	品牌:腾阳 型号:64 材质:SMC
公司地址	慈溪市观海卫镇五洞闸村浦西路49号
联系电话	0574-63656822 15336669282

产品详情

产品名称 产品型号 产品规格长*宽*高 (mm) 备注 (安装方式) 8芯光纤配线箱TY-SMC-8E310*245*85 (mm) 挂壁、抱杆型 12芯光纤配线箱TY-SMC-12E310*245*85 (mm) 挂壁、抱杆型 16芯光纤配线箱TY-SMC-16E420*350*110 (mm) 挂壁、抱杆型 24芯光纤配线箱TY-SMC-24E380*290*100 (mm) 挂壁、抱杆型 32芯光纤配线箱TY-SMC-32E420*350*160 (mm) 挂壁、抱杆型 48芯光纤配线箱TY-SMC-48E488*388*140 (mm) 挂壁、抱杆型 72芯光纤配线箱TY-SMC-72E488*388*140(mm) 壁挂、抱杆型

本产品应用于FTTH接入系统中的终端接入环节中，特别适用于室外壁挂式或抱箍式条件下使用，本公司现生产有以下几种规格。

2特点及结构说明

- 2.1箱体材料采用SMC材料制作，使用寿命达到20年以上；
- 2.2双层结构的设计，上层为光分器配线层，下层为光纤熔接层；
- 2.3光分器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。

3主要技术参数 (符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

- 3.1工作环境温度：-40 ~ +60
- 3.2环境湿度：95%(+40)
- 3.3大气压力：70 kPa ~ 106kPa

3.4 光缆进入数量：1 × 2根（下进缆）

3.5 皮纤进入数量：8 × 2根（下进纤）

3.6 箱门开启角度：180°

3.7 适配器：SC/PC（上连口为绿色，下连口为蓝色）

3.9 接地排耐电压水平：3000V(DC)/10mA/1min

3.10 绝缘电阻：2 × 10⁴M /500V

安装地方：壁挂式 楼道 室外 室内 抱杆式 入墙式 家庭住宅

为适应市场需求设计的分纤（分光）箱，分为直熔型、适配器型光缆分纤箱和盒式、插片式光缆分光分纤箱。箱体材料采用优质冷轧钢、不锈钢或复合材料。主要适用在FTTH接入方式下的楼道或户外分光点。适用于FTTH的一级或二级分光，二级分光优势特别明显。并且引入了旁路纤接续功能。

直熔型体积小，配置多样，特别适合一级分光模式下，放置在楼道、弱电井等场合。

适配器型分纤箱除具有分配线功能，还预留分光功能，可灵活配置各种不同规格的盒式光分路器。

上联光缆：容量16-32光缆出纤：蝶形光缆接SC蝶形光缆尾纤或快速连接头至用户端。进缆方式：室内上进/下进、室外下进。

分纤（分光）箱：适用插片式适配器直接安装。

插片式光分路器箱，采用模块化设计，具有二个到四（八）个扩展槽位，将光分插片插入插槽即可。通过灵活的增加光分插片数量来实现端口的扩容，不同容量的光分模块具有通用性和互换性。另配置熔纤盘用于上联光缆的接续。尾纤的存储采用适配器固定，实现了无跳接。箱体材料采用优质冷轧钢或不锈钢。产品主要适用在FTTH接入方式下的楼道分光点。适用于FTTH的一级或二级分光，二级分光优势特别明显。