

华仪MS8218数字万用表

产品名称	华仪MS8218数字万用表
公司名称	武汉楚仪自动化技术有限公司
价格	620.00/台
规格参数	品牌:华仪 型号:MS8218 尺寸:200*100*40mm
公司地址	武汉市东湖新技术开发区关南科技工业园现代国际设计城一期3幢11层4号
联系电话	027-65022445 15027167133

产品详情

华仪MS8218数字万用表

特点

50000计数的测量/50段模拟显示

手动/自动量程选择

ACV和DCV测量达1000伏

直流测量精度达到0.03%

0.01 的电阻分辨率和1 μ V的电压分辨率

电压/电流线性频率测量,逻辑频率/占空比测量

电容测量从0.01nF到5000 μ F

AC/AC+DC真有效值测量

dBm测量,计算电阻4 -1200 ,共二十种选择

最大值/最小值/最大--最小值/相对测量

数据保持/背光控制/自动关机/连续工作方式选择

RS-232C红外线接口/PC机显示、记录、作图软件

软件自动校准/完全的过载保护

电流档档位错误声音告警

电池低电压检测/超量程指示OL

二次注塑机壳,绝缘性能达1000V CATIII

技术指标

交流电压/直流电压+交流电压:50mV/500mV/5V/50V/500V/1000V $\pm 0.5\%$

直流电压:50mV/500mV/5V/50V/500V/1000V $\pm 0.3\%$

交流电流/直流电流+交流电流:500 μ A/5000 μ A/50mA/500mA/5A $\pm 0.75\%$,10A $\pm 1.5\%$

直流电流:500 μ A/5000 μ A/50mA/500mA/5A/10A $\pm 0.15\%$

电阻:500 Ω /5K Ω /50K Ω /500K Ω /5M Ω $\pm 0.1\%$,50M Ω $\pm 0.5\%$

电容:50nF/500nF/5 μ F/50 μ F $\pm 1\%$,500 μ F/5000 μ F $\pm 2\%$

二极管:2.5V $\pm 1\%$

占空比:5Hz-500KHz

量程:5%-95%

逻辑频率:5Hz-2MHz $\pm 0.006\%$,Vpp2-5V方波

线性频率:10Hz-200KHz $\pm 0.006\%$

灵敏度:最低100mV

显示:LCD面积:44mm \times 70mm

电源:7号AAA电池6 \times 1.5伏

体积:200mm \times 100mm \times 40mm

重量:约600g