

## 河南高隔间墙体材料

产品名称	河南高隔间墙体材料
公司名称	河南现美家具有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:现美 型号:85款 单玻:双玻
公司地址	河南省郑州市金水区花园路.花半里
联系电话	0371—56097712 13643867787

## 产品详情

玻璃高隔间是采用绿色环保的6063T钛镁铝合金铝型材（由广成供料）和钢化玻璃组合框架结构而成。安全环保,无油漆,无污染,无异味,隔音性能好（隔音达46dB以上）防火（防火达到B级测试,性能且通过了国家相关部门的测试验证认可,符合建筑的标准要求设计）。

办公室玻璃高隔间的材料厚度与选择：(铝合金型材)85款的高隔间：

铝型材的厚度为1.0-1.5mm, 墙体厚度为85mm,有单层,双层；双层墙体玻璃有5mm（可内置手动旋钮提升百叶帘或电动旋钮百叶帘）,单层玻璃墙体为10mm。

玻璃种类是选择：透明钢化玻璃（常规）,条纹玻璃,磨砂玻璃,logo玻璃,烤漆玻璃,隔音玻璃,防火玻璃等。

高隔间铝框架基本构造：单玻平盖板,双玻盖板,百叶盖板,单玻弧形盖板,立柱,门柱,T字柱（三向柱）,L字柱（转向柱）,基槽,基槽座,门柱盖板,侧收边料,压条,角铝及螺丝。

百叶规格：16mm,25mm（常规）,50mm等各种颜色铝百叶。

百叶款式：单色片,亚光片,珠光片,网孔片,加厚片,花色片,木百叶等。

百叶的选择使用：外置旋杆,外置旋钮,电动调光,电动升降。

玻璃隔墙设计多样式：一格到顶（口字型）,日字型,均分三格或是均分几格均可。

墙体高度：无横挡可做到2500mm,增加横档可提升到3500mm。

墙体分档标准：通常情况建议每一档宽度控制在1200mm以内。如客户有特殊要求可在增加水平横档的情况下将宽度增加到2000mm。

让你选择现美隔墙、高隔间的理由：

- 1,可移动,多次重复使用,隔间系统材料几乎不会给环境带来废料,是一种绿色环保建材,使用寿命长,从长远来看,安装高隔间系统材料比安装其它形式隔断材料更廉价,更为合算。
- 2,使用过程中,可随时调换门,窗,实体模块,玻璃隔断的位置,可重新组合再使用,材料经过拆装后,其损伤极小,而且可以大大降低办公室经常搬迁所产生的费用。
- 3,高隔间内部结构可方便地进行电缆铺设。不用打墙预埋,电缆的维护,更换更方便,强弱电分离,电缆槽可以起信号线的屏蔽作用。
- 4,安装快,每人每日可以安装15平方米以上。
- 5,耐火防火,隔间系统全部由金属结构组成,玻璃,彩钢板等材料同样具有防火性,隔间系统材料的防火性可达到30,60或90分钟。
- 6,无污染异味排放,装后可马上使用。
- 7,门框有密封条,门扇是梯形边,门框是梯形口,提高了隔声效果及密封性。
- 8,玻璃门锁可安装在中部,使用起来极其方便。

9,百叶帘可安装在内部,不容易脏,免清洗。

10,隔音效果好,隔间墙具有非常优良的隔音效果。

11,多种材质选择,可以选双玻璃加百叶帘,也可以选彩钢板,石板,三聚氰胺板,防火板,布线等。

12,多样的色彩可供您选择,每一种材质都有多种色彩,不同色彩的组件均可搭配使用。

13,施工躁音小,不影响周围人们的工作生活。