

灌胶机，全自动AB胶灌胶机M500

产品名称	灌胶机，全自动AB胶灌胶机M500
公司名称	广州明康自动化设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:明康 型号:M500 工作范围:500*500*80
公司地址	广东广州市黄埔区 埔南路沧联工业园B栋3楼
联系电话	020-82178351-502 13002076381

产品详情

一. 主要特点

- 1.触摸屏显示、操作，全中文界面、易学易懂；编程方式: 示教编程;控制方式：plc+台湾昆仑通态触摸屏; 2.具有点、线、面、弧、圆、不规则曲线差补及三轴联动等功能，能适应任何不规则物件灌胶；运动精度： $\pm 0.1\text{mm}$ ；最高速度:400mm/sec；控制系统为明康自主研发； 3.胶量大小粗细、出胶速度、出胶时间、停胶时间只需在触摸屏改变数值即可；混合比例： $100 : 100-10 : 100$;
- 4.真空回吸功能避免出胶不均、拉丝、气泡等现象；
- 5.配胶、灌胶和轨迹灌封三种功能一体化实现，全自动操作；传动方式: 步进电机+同步带; 6.按需配比，实现边混合边灌胶，最大限度节约胶水；混合方式： 静态混合/动态混合（可选）;配比精度：99%；出胶精度：99%； 7.双料桶设计，a胶和b胶分开储料，保证胶水长时间放置不发生固化；根据胶水性能，a胶料桶带有搅拌装置防止沉淀，b胶料桶密封性好防止挥发、结晶，ab胶桶液位感应及报警装置，当胶水液位过低自动报警，并预留真空脱泡及真空自动进胶功能； 8.工作气源: 2-6kg; 自动清洗只需在触摸屏上操作气液开关1分钟之内即可清洗干净,使用清洗液也就一次性杯子一杯，成本不到1元钱；
- 9.出胶速度：0.3-15g/sec; 提高企业竞争力，争取订单也容易；
10. 工作范围：500*500*80；机器尺寸: 1300 (l) *900 (w) *1500 (h) mm;重量: 约240kg;节约工厂面积，节约人工，也就节省了厂区面积；工作环境 温度：0-40 ，湿度：20-90%

二.适用胶水：聚胺脂pu胶、环氧树脂ab胶、硅胶、水晶胶等双组份胶水；胶水粘度范围：max 35000 mpa · s; 三.m500全系列自动灌胶机同时也适用于其他生产企业需要的点胶灌胶滴胶的工艺，如小广告模块、投光灯、地埋灯、变压器、线路板、高压包、电源、互感器、电子元件、摩托车电子、线圈类、汽车电子、网络变压器、相片、水晶相册、礼品、饰品、工艺品、塑胶商标、铭牌（车标、标牌等）、点钻工艺品的滴胶等等。