

# 双管脱模剂喷枪

产品名称	双管脱模剂喷枪
公司名称	东莞市百茂通机械设备有限公司
价格	75.00/把
规格参数	品牌:唯氏/bobo 型号:BMT-02 规格:双管/单管
公司地址	东莞市万江区流涌尾大道二路一巷一号
联系电话	0769-87305071 18681019208

## 产品详情

### 产品特点

- 1、单管喷枪，双管喷枪，脱模剂用喷枪
- 2、二位自吸可调式复合管喷枪(单管喷枪)喷气量、喷雾量可以调节，不会造成涂料浪费、堆积；
- 3、该喷枪吹气档位可以用于清理残渣物以及把涂料吹干吹均，喷涂档位可用于喷涂水基油基涂料以及零部件表面清洗。

### 一、压铸喷枪：

- 1、单管喷枪，双管喷枪，脱模剂用喷枪
- 2、二位自吸可调式复合管喷枪(单管喷枪)喷气量、喷雾量可以调节，不会造成涂料浪费、堆积；
- 3、该喷枪吹气档位可以用于清理残渣物以及把涂料吹干吹均，喷涂档位可用于喷涂水基油基涂料以及零部件表面清洗。

二、喷枪使用方法： 进气接头（A或AIR标示）连接气源接管，进液接头（O或LIQ标示）连接液体输送管，并用铁丝或喉箍扎实；

液体输送管另一端插入开口涂料桶，注意管口应高于桶底，避免杂物堵塞管道； 操作规程，打开第一档位（气源阀芯）仅出压缩空气，同时打开第一、第二档位（液体阀芯）喷涂涂料；

可以通过调节气体调节阀芯、液体调节阀芯来调节喷雾量。

技术参数：空气压力大于0.4MPa，涂料有效提升高度小于4m。

### 三、喷枪使用保养：

喷枪使用后最好能及时清洗（特别喷涂粘连涂料），将涂料输送管插入清水（或有机溶剂）喷雾2-3分钟即可达到清洗效果；如果发现喷枪堵塞，可以用拇指堵住喷嘴，同时打开第一第二档位，堵塞物有可能从涂料管道返回，解除堵塞。

### 四、喷枪规格：

喷枪总长度可以根据需要使用定制，但最好取50mm倍数；

常用规格：WS-400mm、WS-450mm、WS-500mm。

### 五包装规格：

长度WS-500mm以下喷枪的每盒2把装。

东莞市百茂通机械设备有限公司是铝加工设备的专业制造厂家，主要产品有：铝合金熔化保温炉(坩埚炉、池式炉)、立式快速固溶淬火炉、固溶时效炉、模具预热炉、低压铸造用保温炉、精炼除气机、精炼喷粉机、脱模剂配比机；各种铝液浇包、中转包；浇包预热器、烘包器；铝液测温热电偶保护管、石墨坩埚、铸铁坩埚、石墨转子等耗材；电炉，燃油炉、燃气炉。