

# 供应条形码打印机

产品名称	供应条形码打印机
公司名称	宿迁市金雕信息技术有限公司
价格	.00/台
规格参数	vcans:v602
公司地址	宿迁市宿豫区江山大道288号
联系电话	052782085720 18651193690

## 产品详情

V602是一款极富性价比的商用型条码打印机，它不仅拥有商用机型精巧的新颖外型，更提供使用者专业应用工业机型的强大功能。诚如其所诉求的『顶级功能，精巧外型』。

配备LCD液晶显示屏，提供用户友善的操作界面；四个LED按钮，让操作更简单；多种通讯端口可以适合不同接口应用的需求；USB接口的键盘或扫描仪可与LCD显示屏配合完成单机操作；SD卡插槽可扩展更大的数据存储的空间；出厂内置的时钟卡可在单机操作时直接打印时间和日期；在嘈杂的工作场所蜂鸣警告声和红色警示灯光提示用户错误讯息并显示在LCD荧幕上；可移动的穿透感测器和反射式感测器能够精确无误的侦测标签。

坚持高质量的打印、拥有可靠性和耐用性，T4是您的最佳选择！

主要特性：

- I 4MB闪存，8MB SDRAM
- I 64x128像素的LCD液晶显示屏幕
- I 4个LED灯指示按键
- I 多种通讯端口适合大部分的应用，串口、并口、USB口
- I 蜂鸣器警示声、红色LED灯和LCD荧幕显示的错误图可提示用户出错信息

- I SD卡内存扩充槽，最高支持4GB
- I 可移动的穿透式感测器和反射式感测器
- I 可接USB接口的PC键盘或条形码扫描仪，进行单机独立操作

## 技术参数

打印分辨率 200 dpi(8 dots/mm)

打印模式 热转印/热敏

打印速度 1—4 英寸/秒

最大打印长度 150英寸 ( 3810毫米 )

最大打印宽度 4.01英寸 ( 104毫米 )

中央处理器 32 bit CPU

内存 8MB SDRAM

4MB 闪存

SD卡内存扩充槽，最高支持4GB

显示屏 白色背光液晶显示屏，128x64点

## 控制面板

4个多功能按键，4个LED状态指示灯，1个LED错误提示灯

感测器 穿透式感测器和反射式感测器(皆可移动)

标签感测器

印字头开启感测器

碳带结束感测器

通讯界面 串口，并口，USB口，以太网接口（选配）

声音界面 蜂鸣声

电源规格 外置切换式电源，交流输入：100-240V ~ 1.8A,  
50~60Hz，直流输出: 24V, 2.5A

### 可支持条码

#### 一维

标准或扩展的Code39码，带校验位的Code39码，Code93，Code128 UCC，Code 128 auto A/B/C modes, Codabar, EAN8, EAN13, EAN8/EAN13 2&5 digit add-on, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Interleaved 2 of 5 with humanreadable check digit, UCC/EAN128, UPC A, UPC A 2&5 digit add-on, UPC E, UPC E 2&5 digit add-on, UPC interleaved 2 of 5

二维 PDF417，Maxicode，Data Matrix

内建字体 5种内建的Bitmap字体(字母及数字)

2种内建的Bitmap字体(数字)

可下载软字体

4个方向可旋转：0，90，180和270度

软件 标签设计软件：BarDrawer

Window Driver (Windows XP, Vista,  
Win7)

图形 PCX，Direct binary graphic

纸张

**类型**  
连续纸、间距纸、车缝线纸、吊牌、折叠纸、间隙、凹槽、孔、黑标

**宽度** 0.59—4.33英寸 (15—110毫米)

**厚度** 0.002—0.0075英寸 (0.06—0.2毫米)

**纸卷轴芯直径** 1英寸 (25.4毫米)

**纸卷最大直径** 5英寸 (127毫米)

## 碳带

**类型** 外碳

**宽度** 1—4.3英寸 (25.4—110毫米)

**最大长度** 100米

**最大直径** 1.535英寸 (39毫米)

**卷芯内径** 0.5英寸 (12.7毫米)

## 环境条件

**工作温度** 5—45摄氏度

**储存温度** -20—50摄氏度

## 湿度

**工作湿度** 10%-90% 无凝结

**储存湿度** 5%--95% 无凝结

**体积** 10.36英寸 (长) x  
7.87英寸 (宽) x7.41英寸 (高)

263.19毫米 (长) x  
200.00毫米 (宽) x188.29毫米 (高)

**重量** 2公斤

工厂标配

时钟卡

可选配件

剥离器套件

闸刀式切刀

以太网打印伺服器模组

安规认证

CE , FCC class B