

# 柳州五菱国四排放冷藏车 环保节能 排放达标 (国 标准)

产品名称	柳州五菱国四排放冷藏车 环保节能 排放达标 (国 标准)
公司名称	湖北程力专用汽车有限公司特种车销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:柳州五菱 外观颜色:多种可选 发动机型号:LAQ
公司地址	中国 湖北 随州市 湖北省随州市南郊汽车工业园
联系电话	86 0722 7508881

## 产品详情

品牌	柳州五菱	外观颜色	多种可选
发动机型号	LAQ	排量	多种供选 ( L )
类型	机械保温车	底盘型号	LZW1025LBF
额定功率	63 ( kw )	额定载质量	590 ( kg )
轮胎规格	175R13LT	轮胎数	4
排放标准	GB18352.3-2005国	燃料种类	汽油
外形尺寸(长*宽*高)	4140 × 1630 × 2360 ( mm )	型号	1025
整备质量	1260 ( kg )	轴距	2080 ( mm )
轴数	2	总质量	1980 ( kg )
最高车速	100 ( km/h )		

### 柳州五菱汽油冷藏车

车辆型号	柳州五菱汽油冷藏车	公告批次	223
外形尺寸(mm)	4140 × 1630 × 2360	总质量(kg)	1980
货厢尺寸(mm)	2240 × 1505 × 1455	额定载质量(kg)	590
接近/离去角	19/18.5	整备质量(kg)	1260
前悬/后悬(mm)	1025/1035	最高车速(km/h)	100
车辆识别代码	lzwdaga × × × × × × × × ×		
底盘型号	lw1025lbf		
发动机型号	发动机生产企业	排量	功率
laq	上汽通用五菱汽车股份有限公司	1206	63
燃料种类	汽油	排放标准	gb18352.3-2005国
轴数	2	轮胎数	4

轴距	2080	轮胎规格	175r13lt
轴荷	800/1180	前轮距	1350
钢板弹簧片数	-/5,-/6	后轮距	1335
其它	车厢顶部封闭,不可开启;专用功能:易腐易融货物低温运输;专用装置:冷藏货厢及制冷机组		

## 冷藏车 (refrigerator truck)

冷藏车由专用汽车底盘的行走部分,与隔热保温厢体(一般由聚氨酯材料、玻璃钢组成,彩钢板,不锈钢等),制冷机组,车厢内温度记录仪等部件组成,对于特殊要求的车辆,如肉钩车,可加装肉钩,拦腰,铝合金导轨,通风槽等选装件。

### 冷藏车厢体制作技术:

- 1、分片拼装的“三明治”板粘接式,目前国内较大的冷藏车生产企业都采用这种技术,利用这种技术生产的冷藏车隔热性能较高。
- 2、分片拼装的注入发泡式。
- 3、整体骨架注入发泡式。
- 4、真空吸附式粘贴

### 冷藏机组分类:

冷藏机组分为非独立制冷机组和独立制冷机组。国产机组与进口机组等。一般车型都采用外置式冷机,少数微型冷藏车采用内置式冷机。对于温度要求较低的冷藏车,可采取厢体内置冷板(功能相当于蒸发器)。

### 冷藏车底盘分类

按底盘生产厂家分类:东风冷藏车、长安之星冷藏车、庆铃冷藏车、江铃冷藏车、江淮冷藏车、北汽福田冷藏车

按底盘承载能力分类:微型冷藏车、小型冷藏车、中型冷藏车、大型冷藏车

按车厢型式分类:面包式冷藏车、厢式冷藏车半挂冷藏车

### 特点

密封性冷藏车的货柜需要保证严格的密封来减少与外界的热量交换,以保证冷藏柜内保持较低温度。

制冷性加装的制冷设备与货柜连通并提供源源不断的制冷,保证货柜的温度在货物允许的范围。

轻便性冷藏车运输的货物通常为不能长时间保存的物品,虽然有制冷设备,仍需较快送达目的地。

隔热性冷藏车的货柜类似集装箱,但由隔热效果较好的材料制成,减少了热量交换。

### 关键设备

冷藏车制冷机组：为冷藏车货柜提供源源不断的“冷”的重要设备，一般都加装在货柜的前面顶部，有空调般的外形，但比同体积的空调具有更强的制冷能力。

我厂引进国际先进技术和工艺，并购置先进目前国内最长的18米大型复合板材生产线，生产新一代冷藏保温车。采用新技术、新工艺生产的冷藏车具有保温性能好、外形美观、整体质量轻、强度高、无渗漏等特点。厢体板最大尺寸可达18米×3米，厢体板耐冲击性强，对大气、水和酸、碱盐等介质具有优良的防腐蚀性和抗老化性。经过优化设计，大大降低箱底板离地面高度，增加了车厢有效容积，车辆行驶的安全性更高。厢底板选装通风槽，冷气流通全车，并保持厢内温度均衡。机组具有结构简单，操作方便，运行能耗低，制冷量大，噪声小，安装维护方便等特点。