

地铁不锈钢指示箭头 地铁嵌入式蓄光指示箭头标牌

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 地铁不锈钢指示箭头 地铁嵌入式蓄光指示箭头标牌 |
| 公司名称 | 杭州慧海化工有限公司 |
| 价格 | 17.00/张 |
| 规格参数 | 材质:304不锈钢 规格:70*80*2mm 安装:大理石嵌入 |
| 公司地址 | 杭州市下城区东新路533号蔚蓝国际大厦922室 |
| 联系电话 | 0571-86061161 18058434651 |

产品详情

| | | | |
|-------|-----------|-----|----------|
| 材质： | 不锈钢 | 品牌： | 慧海 |
| 适用范围： | 公共场所 | 型号： | HHBDT-02 |
| 规格： | 70*80*2mm | 产量： | 999999 |

1.型号：HHBDT-022.功能：地铁站消防逃生应急导向系统，其中包括自发光疏散导向标识，屏蔽门门界石上下车箭头标识，自发光型站厅，站台地面消防疏散指示标识，自发光型步行楼梯踢步疏散指示标识。3.规格说明（长*高）屏蔽门门界石下车（上车）箭头标识：210*230毫米;190*155毫米等地面、通道消防逃生标识：80*120毫米，90*150毫米，等步行梯踢步面箭头：70*80毫米等4．消防疏散标识材质说明：，采用2-5毫米国标304#以上级别的不锈钢板材，不锈钢冶金高温高压一次成型。表面图文蚀刻下沉，阴面涂覆蓄光材料。，蓄光材料使用长余辉自发光材料，吸光短暂的1-5分钟以后，在暗处依然可以持续发光12小时。其自发光材料满足以下要求：外观颜色：浅黄色或绿色粉末。发光颜色：浅黄光泽或绿色光泽。发光主峰波长：520nm.激发光波长范围：200-450nm。，标识的表面按GB/T要求均不得低于0级别。，蓄发光消防安全疏散标识耐候性、色彩的附着性、耐腐蚀性、耐冲击性、耐水性、放射性应符合GA480.3-2004要求。

安装：在地面石材上开槽，使用结构胶嵌入粘贴，标识表面保持与地面平齐。梯步面的直接采用结构胶粘贴。具体施工要求见图纸，特殊情况应与设计沟通，根据具体情况处理。

蓄光自发光型地铁轨道交通消防安全标志可以根据各种场合的实际需要，灵活进行安装，地面、楼梯、墙面的不同部位可进行安装。在建筑施工中，无需为蓄光自发光型消防安全标志做任何预留，另外，蓄光自发光型消防安全标志产品本身的性能稳定性也决定了主要由其构成的疏散指示系统的方便性。