

# 供应RAMIMTECH上盖胶

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 供应RAMIMTECH上盖胶                             |
| 公司名称 | 河南茵美特机械设备有限公司                              |
| 价格   | 1.00/卷                                     |
| 规格参数 | 品牌:RAMIMTECH<br>型号:8111902<br>规格:0.8*500mm |
| 公司地址 | 河南省郑州市郑东新区五栋大楼                             |
| 联系电话 | 0371-55916843 15890628788                  |

## 产品详情

茵美特热硫化材料：热硫化芯胶、面胶与热硫化胶浆sk823.

输送带热硫化接头、修补都需要用到热硫化面胶，或者叫做未硫化盖胶、上盖胶等。那么什么是未硫化盖胶，又有什么作用呢？

输送带未硫化覆盖胶是覆盖在皮带接头表面或填充修补缝隙的未硫化胶料。可以提升接头表面的耐磨性、抗撕裂能力和抗冲击性。在进行热硫化接头操作时，使用热硫化芯胶来进行接头的粘接，胶浆提升芯胶与输送带各类材质的粘接力，面胶则保证接头表面的耐磨、耐腐蚀、抗撕裂以及抗冲击能力。所以在修补、接头后，从提升接头的整体使用质量方面，热硫化面胶是必不可少的。

茵美特未硫化盖胶在抗拉强度上还分为两类，使用在普通中低拉力强度输送带的普通未硫化盖胶，用在中高拉力强度的钢丝绳输送带的高强度覆盖胶。不同类型的盖胶在厚度上都分为0.8/1/2/3/4/5/6mm等规格，使用时可以根据具体情况来选择合适的盖胶进行操作。

比如，普通帆布输送带接头选择的厚度是0.8mm和1mm两种未硫化中垫胶任意一种作为平铺的胶料，而3mm厚的未硫化覆盖胶作为接头封口胶料。st钢丝绳芯输送带接头在选择的时候要根据输送带整体强度来进行选择，如st2000n钢丝绳芯输送带，其上盖胶厚度为8mm，下盖胶厚度为6mm，所以就要选择相应的厚度来进行胶料铺设。