# 挖掘机改拆楼臂设计 生产 销售一体厂家

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 挖掘机改拆楼臂设计 生产 销售一体厂家 |
| 公司名称 | 东莞市建尚工程机械有限公司 |
| 价格 | 4900.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:卡特<br>型号:330 |
| 公司地址 | 东莞市石湾镇铁场村工业区 |
| 联系电话 | 13925713370 |

# 产品详情

挖掘机加长臂分为二段式、三段式、四段式，二段式主要适用于土砂、混凝土等建筑搬运、高速公路坡面修整及河道疏通清淤及建筑基础、河道、深沟等土石方挖掘作业等；三段式、四段式主要适用于高层建筑楼体的拆解等作业等。 挖掘机加长臂工作参详解 机型/参数 PC200-8 PC220-8 PC300LC-7 PC360-7 PC400-7 PC450-7 大小臂总长度 15400mm 18000mm 18000mm 20000mm 22000mm 24000mm 长 8300mm 10000mm 10000mm 11000mm 12000mm 13000mm
斗杆总长 7100mm 8000mm 8000mm 9000mm 10000mm 11000mm
大小臂总重量 4000kg 4600kg 5200kg 6000kg 6500kg 7000kg
配置斗容量 0.4m3 0.4m3 0.5m3 0.6m3 0.6m3 0.7m3
最大挖掘高度 12510mm 13500mm 13720mm 14920mm 16100mm 17300mm
最大挖掘半径 15100mm 17300mm 17600mm 19600mm 21600mm 23600mm
最大挖掘深度 11340mm 13000mm 13200mm 15000mm 16500mm 18000mm
运输高度 2980mm 3160mm 3210mm 3210mm 3400mm 3400mm
编辑本段挖掘机加长臂主要配套机重与配置 10-16吨位挖掘机可加长到13米，其配置为：挖斗一个、铲斗油缸一支、销轴六支、高压软管四条、黄油管三条、连杆总成一套、已配好高压软管加长大臂（7.1米）与加长小臂（5.9米）各一组、配重一至三吨； 20-22吨位挖掘机可加长到15.4米，其配置为：挖斗一个、铲斗油缸一支、销轴六支、高压软管四条、黄油管三条、连杆总成一套、已配好高压软管加长大臂（8.22米）与加长小臂（7.16米）各一组、配重一至三吨； 20-25吨位挖掘机可加长到18米，其配置为：挖斗一个、铲斗油缸一支、销轴六支、 高压软管四条、黄油管三条、连杆总成一套、已配好高压软管加长大臂（10米）与加长小臂（8米）各一组、配重一至三吨； 25-34吨位挖掘机可加长到20米，其配置为：挖斗一个、铲斗油缸一支、销轴六支、 高压软管四条、黄油管三条、连杆总成一套、已配好高压软管加长大臂（11米）与加长小臂（9米）各一组、配重一至三吨； 35-40吨位挖掘机可加长到22米，其配置为：挖斗一个、铲斗油缸一支、销轴六支、 高压软管四条、黄油管三条、连杆总成一套、已配好高压软管加长大臂（12米）与加长小臂（10米）各一组、配重一至三吨； 40-50吨位挖掘机可加长到26米，其配置为：挖斗一个、铲斗油缸一支、销轴六支、 高压软管四条、黄油管三条、连杆总成一套、已配好高压软管加长大臂（14米）与加长小臂（12米）各一组、配重一至三吨。
编辑本段挖掘机加长臂制作 一般是采用电脑3D辅助设计系统做应力分析和模拟动作,另外加工设备,员工技能的熟练程度和实际应用知识、经验、及材质选择、制作工艺等方面都对挖掘机加长臂的结构强度、使用性能和质量有着关键的影响 编辑本段挖掘机加长臂设备 由于挖掘机加长臂属于大型重工业产

品，故需要大型的专用设备才能高效率、高质量的进行作业，如：数控等离子切割机、大型坡口铣边机、卷板机、大型焊接变位机、大型落地镗床等。