

供应气动切断阀

产品名称	供应气动切断阀
公司名称	浙江亚信泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	永嘉县东瓯街道和二村（天胜阀门集团有限公司内）
联系电话	0577-57792999

产品详情

气动切断阀

气动切断球阀由球阀和气动活塞式执行机构组成。DN15~200为浮动球式结构。DN250~300为固定球式结构，阀座采用挠性的唇缘结构，具有磨损补偿和中腔自动泄压作用，因而密封可靠，寿命长。执行机构采用公司的GT系列活塞气动执行机构。该执行机构具有体积小，重量轻、输出力大等特点，且活塞和缸体间配有摩擦系数较低的非金属导向环，避免了活塞与缸体的直接接触。降低了摩擦力，因而执行机构动作灵敏、使用寿命长。R2658气动O形切断球阀具有结构简单、体积小、重量轻、密封可靠、寿命长、操作方便等优点，可广泛应用于石油、化工、电力、轻工。

气动切断球阀阀体

型式：直通两开式全腔型铸造球阀

公称通径：DN15~300mm

公称压力：L级：JIS 10K、ANSI 150#、PN1.6MPa

8B(200A)以下.....浮动球型

10B (250A) 以上.....固定球型

M级 : JIS 20K、ANSI 300#、PN4.0MPa 6.4MPa

6B(150A)以下.....浮动球型

8B(200A)以上.....固定球型

连接型式 法兰连接 : RF、凹凸式

法兰标准 : JB/T79.1-94

ANSI B16.5-1981

JIS B2201-1984

材料 : WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti、Ti (CF8、CF8M、CF3、CF3M) (SCPH2、SCS13 A、SCS14A) 注 : 可根据用户要求提供其它材料

上阀盖 标准型 : 与阀体一体铸造

工作温度 : -20~+200 -20~300 (阀座材料对位聚苯)

填料 : 聚四氟乙烯、石墨

详情请访问 : www.kanwor.com

详情请访问 : www.ybzhan.cn/st60138