

DNF-23.7型吊顶热水 蒸汽工业暖风机批发

产品名称	DNF-23.7型吊顶热水 蒸汽工业暖风机批发
公司名称	山东宇捷玻璃钢通风有限公司
价格	380.00/台
规格参数	品牌:宇捷 型号:DNF-23.7 性能:低噪声风机
公司地址	德州市东风路2269号德百物流批发城A区11层05号
联系电话	0534-2585111 18653418111

产品详情

DNF-23.7型吊顶热水 蒸汽工业暖风机批发

宇捷专注吊顶暖风机的研发，DNF-23.7型吊顶热水、蒸汽、工业暖风机具有风量大、噪音低、耗电少、结构可靠、外形美观、安装方便等优点。公司成立于2003年，公司资质齐全欢迎广大客户前来咨询购买。

工业暖风机 吊顶式

特点：本系列吊顶暖风机，采用成套数控钣金加工设备，可以安装在30米以下的高大空间内，进行循环送风采暖，是替代进口机型的理想选择。内部采用高效铜管换热器。

安装：吊顶式安装，垂直向下送风。

选配：1射流出风口（适应不同的安装高度）

2双速风机（通过调节出风量调节加热能力）

3温度控制器（可调节风速和温度，可实现排控制）

蒸汽暖风机 在蒸汽压力为0.14bar和【详细说明】

经济性吊顶暖风机产品优势：

- 1、在厂房的上部吊顶安装。可以实现全空气循环，是全部厂房内的各点温度均匀，无死角。
- 2、采暖循环风量大，热风采暖系统的空气循环量越大，温度场越均匀，采用经济性吊顶暖风机，可以

实现热风采暖的同时，空气循环量是其他进口品牌产品的1.5~2倍，所以，实现的温度场均匀度，要优于进口同类产品。

3、出风口导流。大空间厂房由于生产工艺的不同，所以，相同型号的产品，安装高度也不尽相同，通过改变出风口的导流形态，实现在不同安装高度下的合理均匀送风。

4、机电一体设计，暖风机的采用三相双速电机，自带温度保护元件，通过外部指令控制，可以实现分组联排控制。方便操作管理的同时，还可实现个性化的采暖要求。

5、优化散热管路设计，优化的散热管路，可以实现散热管束的流体均匀通过，无水利分配不均匀的情况，高度换热的同时，也保障了整个水利系统的水力平衡。

6、加热介质多样化。有完整的蒸汽及热水为热媒的详细参数，同时还可提供电加热为热媒的暖风机。

7、低温采暖送风系统。大风量低温送风，可以提高送风效率，是空间内的温度场更均匀，节约电力。

8、运行节能与低碳排放。由于空间内上下层的温度场均匀，使供热有效利用，较常规采暖系统节能30%，在相同的采暖温度下，由于节约了大量能源，所以也就实现的低碳排放。

9、产品适用范围宽。经济型吊顶暖风机，加热量从12KW到178KW，风量从1450 m³/h到18800 m³/h，可以使用与各种采暖送风环境。

10、国内生产，配套，选用国产优质配件生产，产品质量及售后有保障。