

重庆盐雾试验机（箱）厂家批发

产品名称	重庆盐雾试验机（箱）厂家批发
公司名称	重庆迈阳机电有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	品牌:迈阳 型号:40型60型90型120型 重量:35kg
公司地址	重庆市九龙坡区渝州路4号23-14
联系电话	023-68828655 13364062895

产品详情

盐雾试验机40型60型90型120型都有大量现货销售

（以下是40型 60型产品介绍，如需了解其他型号，请电议）

联系人：李科 联系电话：13983972489

60型产品简介:

产品规格：

1，型号:MY-40LA

2，内箱尺寸:W50 * 40 * H35（Cm） 外箱最大尺寸:W71*69*91

3，电源:220V/50HZ 4，功率:2KW

5，重量约35KG 6，盐水容量10L

技术参数：

1，试验室温度:35 -50 2，保合桶温度:47 -63

3，温度均匀度:±2 4，温度波动度:±0.2

5, 沉降量:1-2ML/80CM/1H

6, 喷雾:连续喷雾, 可程式喷雾

7, 样品价:各种样品均可放入

基本参数与规格

- 1、采用4.3"全彩液晶触摸屏, 可连接三路PT100热电阻进行温湿度的测量(第三路PT100作为湿球温度传感器)。
- 2、能够设置为简单模式运行, 也可以设置为最大32分段模式运行。每个分段可以设置不同的温度和喷雾循环时间。
- 3、最大连续运行时间限制999小时, 喷雾、间歇时间1分钟-999小时任意设置。加热温度设置20-65摄氏度。
- 4、具有四路水位开关输入、一路急停开关输入、三路PT100输入、两路PWM输出、两路晶体管输出、四路继电器输出。
- 5、供电电压: 9-15V AC/DC 0.5A
- 6、输入信号: 15-24V DC
- 7、PWM及晶体管输出: 15-24V DC 500mA
- 8、继电器输出: 250V AC 3A

喷雾加热系统

- 1, 本机采用精密玻璃喷嘴, 4000小时永无结晶
- 2, 加热器采用钛合金加热器, 其耐腐蚀性是普通加热器的30倍,
- 3, 喷雾塔圆锥型可调节雾量大小, 均匀落雾功能,

本机可做标准, JIS ASTM CNS GB标准

1, 盐雾试验NSS ACSS

试验室温度: 35 ± 1 压力桶温度: 47 ± 1

2, 腐蚀试验CASS

试验室温度: 50 ± 1 压力桶温度: 63 ± 1

标配附件:

V型条 2条 玻璃棒 4条 试药氯化钠 2瓶 (500克/瓶)

操作说明书 1份 5L量杯 1个 排雾管 2M

排水管 2M 小件测试网 1块

60型产品简介:

有用自动/手动加水系统，水位不足时能自动补充水位功能，试验不中断。精密玻璃喷嘴经可调雾气，雾量之喷雾塔之锥形分散器均匀落雾扩散，并自然落于试卡片，并保证无结晶盐阻塞。温度控制器使用数字显示，PID控制误差 ± 0.1 。双重超温保护，水位不足警示解保使用安全。试验室采用蒸气直接加温方式，升温速度快且均匀，减少待机时间。饱和空气桶采用亨利定律，予以加热加湿。并提供试验室所需之湿度。符合标准：GB10587-89,GB2423.17-93,<电子产品基本环境试验规程Ka：盐雾试验方法> 测试空间:60x40x45cm

盐雾测试机主要使用材料:

- 1.试验室：采PVC9(德国)灰色耐冲击板，厚度5m/m,耐高温可达到80 。
- 2.恒温水槽：采PVC(德国)灰色耐冲击板，厚度5m/m，并附自动水位控制器，免除人工加水之不便。
- 3.试验室上盖：采用透明亚克力(台湾)。厚度5mm.
- 4.试药补充桶：隐藏式附水位表，采PVC灰色耐冲击板，厚度
- 5.试验室篮架：采PVC灰色耐冲击板，可自由调整试验角度15o及30o角,V型支物架4个,支物棒6个.
- 6.饱和空气桶：以SUS#304不锈钢板制成，厚度2m/m，并附自动水位控制器，免除人工加水不便。

盐雾测试机的喷雾方式：

- 1.锥型分散器：可调整喷雾之大小，并可使雾气落雾平均。
- 2.喷嘴(台湾)：玻璃喷嘴材质PYREX之精密玻璃喷嘴
- 3.喷雾量：1~2mL/80cm²1hr

除雾方式：藉空气挤压将雾气排出

盐雾测试机的主要控制系统：

- 1.试验室温度控制(台湾)0~99.9 精度0.1 (双数位显示) VERTEX厂制VT4810 PID自动演算1只。

2.加热槽液体膨胀安全温度控制器0~110 2只（西欧制品）

3.饱和空气桶温度控制器(台湾)0~99.9 , 精度0.1 （双数显示）VERTEX厂VT4810PID自动演算1只。

4.时间控制器ANV AH5R-2 1只

5.积时器：0~9999.9 hr 台制 RISESEN1只

6.一次调压阀：附 [压力表](#)1组（先行调压於2~2.5Kg/cm²）

7.二次调压阀：台制调压阀1/4 ” PT，压力0~4.0 Kg/cm²可调式（喷雾压力调节於1.0Kg/cm²）

8.压力表：2 Kg/cm² 1只，精度0.1 Kg/cm²。

9.盐雾测试机采用法国进口照光押扣开关可连续押扣一万以上。

10.士林电机电磁接触器1只

11.台制STON LY2N保护电驿1只

12.台制STON MY2N保持电驿4只

13.YCT V2A702-03 电磁阀4只

注意：请保证盐雾测试机的工作环境温度在 +5~+25度之间

联系人：李科 联系电话：13983972489