

德国SEA como170表面沾污仪

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 德国SEA como170表面沾污仪 |
| 公司名称 | 北京安华长泰科技有限公司 |
| 价格 | 99.00/1 |
| 规格参数 | 品牌:. 型号:. |
| 公司地址 | 北京丰台区西四环南路8号农资大厦1112室 |
| 联系电话 | 13699296417 |

产品详情

德国SEA [como170表面沾污仪](#)

可直接间接检测表面沾污，探测面积170CM²，并可选配多个配件以便完成各种不同的测试要求。德国SEA [como170表面沾污仪](#)

由两节标准的AA电池供电，新电池可以使用大约50小时。当使用充电电池时，仪器会自动指示连接上了充电功能（大约三小时）和充电保持电路。[CoMo 170表面沾污仪](#)

是为同时测量 α 、 β 、 γ 表面沾污而设计，可以固定或者移动使用并直接或间接检测表面沾污（擦拭测试样品）。此仪器携带方便，操作简单，广泛应用在环保、公安、军队、海关、卫生、核工业、核电站等系统。

德国SEA [CoMo170表面沾污仪](#) 产品特征 新型塑料闪烁体探测器，不用充气

可同时测量 α 和 β ，无需外加探头 精度高，可存750组测量数据并且可以传输到PC上

α / β 本底监测与补偿，报警阈值连续可设 25个可自由编辑的核素库，自动扣除本底

测量时间和照明时间可调 大面积LED显示，在黑暗环境中可自动感应并自动开启背景灯

探测面积大：CoMo170：170cm²； 用户友好界面，只需5键操作，显示单位cps、Bq或Bq/cm²

重量轻，密码保护高级菜单 选配软件读取测量数据 选配墙壁固定装置可用于检测手部沾污

选配擦拭配件可作为擦拭检测 选配地表测量辅助装置可用于地面检测

选配外接探头，如：剂量率探头或者管道污染测量，自动识别探头类型。

其他可选配件（测试源，便携箱.....）

[德国SEA CoMo170表面沾污仪](#) 技术参数：

探测器类型：ZnS涂层、薄膜塑料闪烁体探测器

探测器尺寸：CoMo 170：170cm²；

报警方式：声光报警

单位：cps、Bq或Bq/cm²，当外接剂量率探头时显示n/μ/mSv/h

核素库：25个核素，并有重新设定，自动校正功能

本底扣除：扣除和不扣除本底可选，本底测量时间可设

测量时间设置：在菜单中可选择测量时间模式或者误差率值模式（仅限固定墙上或者擦拭测试使用），时间单位为秒

重量：CoMo 170 750g（包含电池）；

本底：CoMo 170：：0.1 cps； / 15-25 cps

显示：大尺寸LCD显示，128×64像素，带背景灯

电源：2节AA 1.5V碱性电池或NiMH充电电池可工作25小时

温度：-10 ~ +40 ，备选-20

外壳：人体工程学塑料外壳

特殊型号：CoMo 170F专为消防员设计K/FW/IdF 110213

CoMo 170D 在前端表面增加GM管计数器

仪器尺寸：CoMo 170：280×125×135mm（L(含手柄)×W×H）；

探测效率：（探测面积100 cm²）

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| C-14 | F-18 | P-32 | S-35 | Cl-36 | K-40 | Co-57 | Co-60 | Sr-89 | Sr-90/Y90 | Tc-99m |
| 14% | 18% | 25% | 12% | 42% | 30% | 7% | 23% | 27% | 42% | 3% |
| In-111 | I-123 | I-125 | I-131 | Cs137 | Au-198 | Tl-204 | Am-241 | Pu-238 | U-238 | |
| 8% | 7% | 12% | 21% | 35% | 23% | 43% | 18% | 18% | 22% | |

[北京科固安防设备有限公司 15011179885 石]