

DNF-27.1型吊顶工业暖风机优质供应商

产品名称	DNF-27.1型吊顶工业暖风机优质供应商
公司名称	山东宇捷玻璃钢通风有限公司
价格	342.00/台
规格参数	品牌:宇捷 型号:DNF-27.1 材质:不锈钢
公司地址	德州市东风路2269号德百物流批发城A区11层05号
联系电话	0534-2585111 18653418111

产品详情

DNF-27.1型吊顶工业暖风机优质供应商

山东宇捷玻璃钢通风有限公司 代经理 18653418111 玻璃钢风机、轴流风机、离心风机、屋顶风机、斜流风机、混流风机、纺织风机、排烟风机、4GS型暖风机、7GS热水暖风机价格、5GS热水暖风机厂家简介：GS型暖风机是由通风机，电动机及散热器组合而成的联合机组。适用于空气允许再循环的各种类型车间，当空气中不含灰尘，易燃性的气体时，可作为循环空气采暖之用。5GS热水暖风机参数：G—表示钢制，S—表示热水排管，4—表示轴流风机机号 5GS L=4000 电加工率：0.25KW 制热量：33KW GS型暖风机概述 1.GS型暖风机由钢制散热器，风机，电机三大部件组成；2.钢制散热器采用22×2（mm）无缝钢管绕16×0.5（mm）螺旋波纹翅片后，承压高，耐腐蚀性能及传热效果好；3.GS型暖风机结构简单、体积小、质量轻、安装方便、耗电量低；4.GS型暖风机适应于以热水为热媒的各类大、中型空间的采暖、通风、干燥、除湿等。维护：1、4GS暖风机散热表面及其它空气流道必须保持清洁。2、4GS暖风机风机热媒为热水，用水时须经软化处理，减少水垢产生。3、4GS暖风机机使用2-3年后应用化学剂清洁内腔水垢。4、4GS暖风机机与各管连接后应牢固，应保证各部的密封性，各调节装置的灵活性。5、如不使用，盘管内腔应灌满水，以减少锈蚀 5GS热水工业厂房暖风机，哪里卖的热水暖风机便宜，批发5GS 7GS热水暖风机

机的尺寸而定。

安装、使用与维护：

- 1、该型暖风机安装在建筑物的结构上，建议安装高度在4米以下2、安装形式分为悬挂式安装和底座式安装两种方式，用户可根据需要任选，但订货时须注明。
- 3、该型暖风机在开始工作前，要排除盘管内的空气，才能正常供热。

- 4、系统中的热水应经软化处理，以减少水垢形成。
- 5、换热盘管表面应保持清洁，定期清扫灰尘，保持气流畅通。
- 6、整机工作2~3年后，应清洗换热盘管内腔，保持设备的换热性能。
- 7、使用期间，应注意维护保养。发现异常声响时，应马上切断电源，停止供热，排除故障后重新启用。