

电动万向警用内窥镜

产品名称	电动万向警用内窥镜
公司名称	北京安华长泰科技有限公司
价格	99.00/1
规格参数	品牌:. 型号:.
公司地址	北京丰台区西四环南路8号农资大厦1112室
联系电话	13699296417

产品详情

1、产品介绍

HMT-3G软管内窥镜源自于工业内窥镜，为了提高其应用范围及便携性，在常规电子内窥镜基础上扩展了部分应用性功能改进而成，原有的手动控制弯角提升为电动控制弯角，增添了无线发射接收设备，可提供多组无线视讯信号，使其远离现场一定距离的指挥人员也可以声临其境，更好的进行指挥。此款软管内窥镜装备2套无线接收器，该接收器通过主机设备上的无线发射装置发出的视频信号与主机同步显示实时影像，无线信号强弱视现场环境因素改变而改变，空旷距离下的传输距离在100m 该软管内窥镜鉴于其整机一体化，使用方便，高清晰度、高分辨率摄像头现场影像不失真，色彩锐利，通过手持机部分可以控制所有功能，对现场进行原始数据的录像拍照并存储，为取证工作提供了最直接的物证。

超长电池待机达到6小时以上，工作中无需更换电池，提高工作效率。

2、产品特点

- 1，便携式一体设计，良好人机功效；
- 2，具备拍照、录像功能，画面清晰明亮；
- 3，配备广角、夜视探头；
- 4，具备数据记录，无线传输功能；
- 5，具备伸缩硬杆组件；
- 6，可见光照明能够单独关闭；
- 7，工作直径：≤6mm；
- 8，探头360度全方位摇杆控制；
- 9，菜单操作功能：拍照、录像、回放、查看、浏览、删除图像，日期时间记录；
- 10，录像格式 ≥ 720 x480@18fps，AVI；
- 11，拍照：≥ 640x480@30fps, JPG；
- 12，防尘防水 ≥ IP58
- 13，配套携行工具箱

3、技术参数

- 工作软管部分
- 1、头端及工作软管直径6mm
 - 2、工作长度 ≥ 2000mm
 - 3、头端不锈钢高强度金属外壳，软管外部材料为钨丝编织网
 - 4、耐磨、防水防油、防锈防腐

光学镜头部分	1、视场角66 ° 2、视向角0 ° 3、景深10mm ~ ∞
图像传感器	1、1/10 " 高清彩色CCD摄像头，AV信号输入 2、分辨率 > 30万像素（640 × 480） 3、内置高亮度LED，亮度可调，寿命 > 50000小时
手柄控制部分	1、电控弯角摇杆，全方位控制，实现360 ° 旋转，弯角 ≥ 110 ° 2、3.5 " 彩色液晶40万像素显示屏（752 × 582），亮度可调 3、按键式中文菜单控制，可控制拍照、录像、回放、图像放大缩小，30万像素图片 [格式JPEG（640 × 480）]，录像格式AVI 4、观察图像亮度对比度色谱锐利，对所拍影像可随机删除，提供日期、时间修改功能，光源亮度多级调节 5、USB2.0数据输出 6、SD卡槽（最大支持32G） 7、无线发射装置（空旷发射距离 > 100m）
无线接收	1、手戴式内窥镜视讯无线接收存储观察仪 2、空旷接收距离 > 100m 3、3.5 " 彩色液晶显示屏（640 × 480）
观察距离	自然光条件下清晰观察距离 > 10米
使用温度	软管工作部分-20 -55 、操作部分环境温度
电源	采用交直流供电方式，DC7.2V、适配器（AC100V ~ 240V输入）
使用时间	> 6小时（单块电池）
质量	1.2kg

[北京科固安防设备有限公司 15011179885 石]