

美国世伟洛克Swagelok卡套接头

产品名称	美国世伟洛克Swagelok卡套接头
公司名称	上海元丞阀门有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:Swagelok 型号:Swagelok
公司地址	上海市奉贤区金齐路868号2837室
联系电话	021-3125200

产品详情

美国世伟洛克Swagelok卡套接头

上海元丞阀门有限公司

特点

可用于尺寸为 1/16 至 2 in. 和 2 至 50 mm 的卡套管

首次安装后具有一致的可检测性

易于拆开和重新紧固

有各种材料和结构

活动负载和双卡套设计。

易于安装。

安装时不会把扭矩传输到卡套管上。

世伟洛克® (Swagelok®) 间隙检测规确保了首次安装的充分紧固

双卡套的机械式抓紧设计

双卡套将密封功能和对卡套管的抓紧功能分开，每个卡套都针对其相应的功能进行了优化。

前卡套用于形成密封：

与接头本体之间的密封

卡套管外径的密封。

旋转螺母时，后卡套将：

沿轴向推进前卡套

沿径向施加一个有效的卡套管抓紧。

先进几何形状, 铰链-夹箍作用的后卡套设计

这是 1/4 至 1/ in. 和 6 至 1 mm 世伟洛克不锈钢卡套管接头的标准设计，其目的是帮助安装人员完成更加坚固的防泄漏卡套管连接。在这些尺寸中，一种获得专利的表面硬化工艺以及获得专利的凹槽和特定断面几何形状为世伟洛克后卡套提供了独一无二的工程学特点。具有铰链 - 夹箍作用的后卡套设计不仅进一步增强了传统卡套设计所具有的坚固性能，而且还提供了：

极佳的气体密封和卡套管抓紧作用

易于进行正确的安装

可靠的复装

极好的抗振动疲劳性能和卡套管支撑

与原来相同尺寸的世伟洛克不锈钢卡套管接头完全兼容

从法兰连接管路系统到卡套管系统的无螺纹、无焊接过渡

法兰类型符合 ASME、DIN、EN 和 JIS 标准

一体式整体机加工锻造阀体

可配最大尺寸 50 mm 和 2 in. 的世伟洛克® (Swagelok®) 卡套管接头端接

从法兰连接管路系统到卡套管系统的无螺纹、无焊接过渡

法兰类型符合 ASME、DIN、EN 和 JIS 标准

一体式整体机加工锻造阀体

可配最大尺寸 50 mm 和 2 in. 的世伟洛克® (Swagelok®) 卡套管接头端接

特点

适用于液体或气体色谱

316 不锈钢结构

尺寸 1/16 至 1/2 in.

温度从 20 至 204 ° C (70 至 400 ° F)

工作压力可达 275 psig (18.9 bar)

尺寸为 1/8 in. 至 1/2 in.

可用于尺寸为 1/4 , 3/8, 1/2, 3/4 和 1 in. 的卡套管

PFA 和 PVDF 螺母选购件

多种配置