

# 供应立普特粘合机带,无缝粘合带,特氟龙粘合机带

产品名称	供应立普特粘合机带,无缝粘合带,特氟龙粘合机带
公司名称	泰兴市立普特高分子材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:立普特 型号:2
公司地址	泰兴市根思路29号
联系电话	0523-87758276 18994633965

## 产品详情

立普特粘合机带,无缝粘合带,特氟龙粘合机带

特氟龙双层复合粘合机带简介 双层复合粘合机带内层用抗静电漆布，外层用抗撕纤维布，整体错位复合而成。强度大幅度提高，使用时间长，整体厚度均匀，防偏性能好，表面光滑细腻，加工超薄粘合衬更佳。立普特高分子材料有限公司在[特氟龙高温布](#)、[特氟龙胶带](#)

、硅橡胶应用技术领域，通过多年的积蓄，先后成功研发并生产：PTFE高温布、PTFE胶带、PTFE网格输送带、[特氟龙焊布](#)、粘合机带、硅胶布、特氟龙网格输送带等耐高温、防腐、防火产品。

粘合机带的耐温范围：长时间工作-70至320 【特性】 ---- 用于低温-196 ，高温300 之间，具有耐气候性,抗老化。经实际应用,如在250 高温情况下，连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350

高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180 超低温情况下并可保持原有的柔软性。

----非粘着性：表面光滑,不易粘附任何物质。[特氟龙高温布胶带](#)

易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除； ----耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。

----耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。

----具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。

----使用方便、使用寿命长。

----尺寸稳定性好（延伸系数小于5‰）、[特氟龙胶带价钱](#)强度高。具有良好的机械特性。

----抗弯曲疲劳，可用于较小轮径。 ----防火阻燃。 【应用】

A：广泛应用于带式压烫粘合衬布的机械配套 B：各种食品烘焙、冷冻食品解冻（米饭、年糕、糖果等）

C：各种电子元件焊接输送机械配套

D：工业药品、橡塑胶片、电器零件热处理、耐热及非粘着的特殊条件运输带

E：汽车零件的防锈粘结剂涂履运输、带有酸、碱、及其腐蚀物品的运输带 【规格】

带子“宽度、长度、厚度、颜色”可根据客户要求定做。