

# 美国世伟洛克Swagelok总代理

产品名称	美国世伟洛克Swagelok总代理
公司名称	上海元丞阀门有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:safelok 型号:safelok
公司地址	上海市奉贤区金齐路868号2837室
联系电话	021-3125200

## 产品详情

美国世伟洛克swagelok快速接头

上海元丞阀门有限公司

qc, qf, qm 和 qtm 系列

无需扭转, 旋转或拧紧

单端关断, 双端关断和全流通型

连接

任何快速接头管茎将会与同一系列和尺寸的任何快速接头

管体相配。

例：任何 qc4 管茎将会与任何 qc4 管体相配。

任何 qc8 管茎将会与任何 qc8 管体相配。

## 单端和双端关断管茎

单端关断 (seso) 管茎无阀门并在断开连接时保持开启。

双端关断 (deso) 管茎有阀门并在断开连接时保持关闭。

## 溢出

溢出是指断开快速接头时漏出的系统流体量

(仅适用于 deso)。

## 夹气

夹气是指在连接快速接头时进入系统的截留在管体和管茎之间的空气量 (仅适用于 deso)。

## 流量系数 (cv)

cv 是指一个平均值, 并可相差  $\pm 10\%$ . cv 是以管体和管茎上相似的端接为基准的。对于不相似的端接, 可取两个 cv 值的平均数。

## 端接

其它的端接, 如 iso 平行和锥

形螺纹, an 螺纹, 管焊接 等均

可提供。在没有列出这些 端接

的地方, 可以使用卡套管转换

接头来创建一个由两部分组成

的组件。若想了解更多卡套管

转换接头方面的信息, 请参见

世伟洛克可检测卡套管接头和

## 转换接头目录

### 世伟洛克快速接头操作流程

在使用快速接头前先用过滤器。

在断开的管体和管茎上使用管体和管茎保护器或防尘罩。

连接或断开的过程中保持对准管体和管茎。

在室温下连接或断开快速接头。

在系统清洁过程中连接或断开快速接头。

支撑悬挂软管或其它设备以防止侧载。

定期对管茎密封 o 型圈添加润滑剂