

四川气体检漏仪t316-2

产品名称	四川气体检漏仪t316-2
公司名称	四川玖玖建筑工程检测鉴定有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:进口 型号:t316-2
公司地址	四川省成都市温江区黄金路79号附202
联系电话	028-68303551 18111616003

产品详情

主机简介：

气体检漏仪t316-2

详细内容：

t316-2可燃气体检漏仪

快速、安全、有效的进行气体泄漏检测。t316-2帮助您快速可靠的检测环境空气中的甲烷，丙烷及氢气。气体浓度以清晰易读的条形图显示，并在超过限值时发出警报。

产品优势:

18段条形显示气体浓度；另外单独显示最大泄漏量

内置集成泵，实现快速响应

柔性探头适用于难以触及部位的测量

配备耐用充电电池

产品描述

无论是法兰，接口或其他典型易于发生泄漏处的测量，t316-2手持式气体检漏仪帮助您实现快速有效的检测环境空气中高浓度的甲烷，丙烷及氢气。

t316-2便携式气体检漏仪。用于精确定位气体泄漏

即使您已知晓管道中有泄漏现象发生，通常仍需花费相当长的时间才能精确定位泄漏点。testo 316-2可燃气体检漏仪正是实现这种泄漏定位检测的理想工具。该检漏仪的清晰18段条形图状显示以及最大泄漏量读数显示告知您可燃气体在环境空气中的浓度并快速可靠的帮助您找到泄漏点。该检漏仪同时在超过限值时可发出声音报警，并带有耳机插口，帮助您在环境嘈杂的情况下可插上耳机更有效的工作。

产品包含

t316-2快速气体检漏仪，带充电器及耳机。

技术参数

存储温度：-25 ... +60 ° C

操作温度：-5 ... +50 ° C

电池寿命：6小时

尺寸：190 x 57 x 42 mm

应用：

燃气管道泄漏检测

泄漏检测是燃气管道最基本的测试。当暴露在环境中的燃气管的检测结果为无泄露时，方可被认为其密封性良好，所以要定期地对其进行检测，检测泄漏时，尤其要检测燃气管道上的连接点，诸如法兰、螺纹连接处、阀门等处。同样，检测被建筑物或者其他物体遮掩起来的燃气管道也是非常重要的，检测作业可以在其遮掩部分的空气流通点进行。那么，有没有既安全又精准的检测方法呢？答案是肯定的，就是使用电子燃气检漏仪。

附件

耳机，黑色（订货号0554 5001）

本公司产品的技术参数、价格等随产品发展而更改，请随时联系，以实际出厂产品为准。