

# 四川红外测温仪带湿度模块t845

产品名称	四川红外测温仪带湿度模块t845
公司名称	四川玖玖建筑工程检测鉴定有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:进口 型号:t845
公司地址	四川省成都市温江区黄金路79号附202
联系电话	028-68303551 18111616003

## 产品详情

主机简介：红外测温仪(带湿度模块)t845

详细内容：t845（含湿度模块），专业型红外测温仪，带十字激光瞄准器，远近焦可调，仪器标配：专业版PC软件及USB连接线，专业仪器箱（铝制），电池及出厂报告。

专业型红外测温仪，远近焦可调以及内置湿度测量模块

### 产品描述

t845是一款率先结合近焦测量及远焦测量功能于一机的仪器，无论距离远近，均可保证测量的准确性。

远焦测量的距离系数比可达75:1，可远距离精确测量小直径的物体，如：1.2m的测量距离，可精确测得直径小至16mm的物体，十字激光瞄准可协助精确定位。

如被测物体极其微小，可选用近焦测量，可在70mm处测量小至1mm直径的被测物体，二点激光瞄准器协助定位。

### 技术参数

存储温度：-40 ... +70 °C

操作温度：-20 ... +50 °C

电池种类：2AA 电池

尺寸：155 x 58 x 195 mm

外壳材料：ABS

## 红外线技术参数

测量范围：-35 ... +950 ° C

### 精度等级

± 2.5 ° C (-35 ... -20.1 ° C)

± 1.5 ° C (-20 ... +19.9 ° C)

± 0.75 ° C (+20 ... +99.9 ° C)

± 0.75% 测量值 (+100 ... +950 ° C)

分辨力：0.1 ° C

## K型热电偶技术参数

测量范围：-35 ... +950 ° C

### 精度等级

± 0.75 ° C (-35 ... +75 ° C)

± 1% 测量值 (+75.1 ... +950 ° C)

分辨力：0.1 ° C

## 湿度传感器技术参数

测量范围：0 ... +100 %RH / 0 ... +50 ° C / -20 ... +50 ° C td

### 精度等级

± 2 %RH (2 ... 98 %RH)

± 0.5 ° C (+10 ... +40 ° C) ± 1 ° C (其余量程)

分辨力：0.1 ° C td / 0.1 %RH

### 探头：

#### 刺入式探头

高效且快速响应的刺入式探头，防水，K型热电偶（订货号0602 0593）

快速响应，防水，刺入式/浸入式探头，K型热电偶（订货号0602 2693）

浸入式尖端，柔性，K型热电偶量程 -200 到 +1000 ° C（订货号0602 5792）

防水刺入/浸入式探头，K型热电偶（订货号0602 1293）

## 热电偶

热电偶，带T/C适配器，柔性，800 mm长，玻璃纤维，K型热电偶(可连接手柄 0409 1092)量程 -50 到 +400 ° C (订货号0602 0644)

## 空气探头

坚固空气探头，K型热电偶(订货号0602 1793)

## 表面探头

表面探头，快速响应，带有弹簧式热电偶的表面探针，短时间内可达+500 ° C，K型热电偶(订货号0602 0393)

防水表面探头，宽型测量头，用于测量平整表面，K型热电偶(订货号0602 1993)

表面探头，响应快，带有弹性热电偶，可弯曲，用于测量不平整表面，量程短时间内可达+500 ° C，K型热电偶(订货号0602 0993)

高效，防水表面探头，带有细小测量头，测量平整表面，K型热电偶(订货号0602 0693)

平头表面探头，带伸缩杆，最长680 mm，用于测量难以触及的点，K型热电偶(订货号0602 2394)

磁性探头，附着力约为20N，用于金属表面的测量，K型热电偶(订货号0602 4792)

磁性探头，附着力约为10N，用于金属表面的测量，K型热电偶(订货号0602 4892)

管钳式探头，带尼龙搭扣，适用于管径120 mm以内，最大耐温 +120 ° C，K型热电偶量程 -50 到 +120 ° C(订货号0628 0020)

管道夹探头，适用于5到65mm直径的管道，测量头可以更换，量程短时间可达+280 ° C，K型热电偶(订货号0602 4592)

备用管钳式探头测量探头，K型热电偶(订货号0602 0092)

管夹式探头，用于测量管径15到25 mm (最大1")，量程短期内能到+130 ° C，K型热电偶 量程 -50 到 +100 ° C(订货号0602 4692)

## 食品探头

防水，不锈钢食品探头 ( IP 65),K型热电偶(订货号0602 2292)

防水浸入/插入式探头，金属保护软管耐温+230 ° C，用于检测食用油温度，K型热电偶(订货号0628 1292)

## 附件

电源适配器，5 VDC 500 mA 带欧制适配器，100-250 VAC, 50-60 Hz(订货号0554 0447)

充电器，包括4块Ni-MH充电电池，带有内置式电源适配器(订货号0554 0610)

带红外无线接口的testo快速打印机，一卷热敏打印纸和4节AA 的电池(订货号0554 0549)

备用打印纸(6卷/盒), 不褪色(订货号0554 0568)

反射贴, 用于光滑, 反射率高的物体 (卷, 10 m 长, 25 mm 宽) (E = 0.95, 可耐温至 +300 ° C)(订货号0554 0051)

硅热贴 (14克), TMAX = +260 , 用于改善表面探头的传热性能(订货号0554 0004)

标定液套装, 11.3%RH/75.3%RH, 包括湿度探头适配器(订货号0554 0660)

本公司产品的技术参数、价格等随产品发展而更改, 请随时联系, 以实际出厂产品为准。

来电咨询 咨询电话: 18111616003 联系电话: 028-68303551 咨询QQ: 1684926688 咨询QQ: 1718173311  
<http://www.scjj1718.com> 询价优惠!!! 来电咨询 咨询电话: 18111616003 联系电话: 028-68303551 咨询QQ: 1684926688 咨询QQ: 1718173311 <http://www.scjj1718.com> 询价优惠!!!