

UQZ系列浮球液位计

产品名称	UQZ系列浮球液位计
公司名称	江苏精籁电子科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐城市大丰区高新技术区五一路1号
联系电话	0515-83898992 15365719898

产品详情

uqz系列浮球液位计概述 uqz-1、uqz-2、uqz-3系列浮球液位计是用于直接指示各种敞开或承压容器内液位高度的指针式仪表。该仪表与工业设备上常用的玻璃板液位计相比较，它不怕破裂，示值更为清晰，尤其适用于对玻璃管壁有粘滞作用的油污类液体介质或者有毒有害的介质的直接指示。

仪表属纯机械结构，故在易燃易爆场所工作时，具有本质安全性。

uqz-1和uqz-3系列浮球液位计为顶装式仪表，可以用于地下水池或油库等容器的液位指示。

uqz-2系列浮球液位计具有较强抗振能力，可以用于移动的装置，如槽车等安装使用。该仪表的各项指标均符合一九八

一年二月原国家劳动总局颁发的《液化石油气槽车安全管理规定》中有关液位计的要求。

uqz-1、-2、-3系列型仪表不适用于对黄铜、铝、不锈钢等材质有较强腐蚀作用的介质。

uqz系列浮球液位计主要技术指标

精确度：uqz-1型：2% uqz-2型：2.5% uqz-3型：2%

环境温度：-25~+55 介质温度：120 安装形式：uqz-1型：顶装式（法兰用户自制，本

厂提供法兰密封圈、安装接头、接头密封圈）uqz-2型：侧装式，法兰连接

uqz-2型：顶装式，zg3/4 螺纹

uqz-2型：顶装式，zg3/4 螺纹

型号	介质密度 (g/cm ³)	量程 (m)	测量方式	介质压力 (mpa)	浮球直径 (mm)	安装法兰
uqz-1-000	0.45	1、1.5、2、2.5	满度	1.6	200	1、当仪表用于非承压容器时，用户利用制造厂提供的安装接头自制非标准法兰。2、仪表用于承压容器时，用户按图纸自制法兰。
uqz-1-001	0.7	1、1.5、2、2.5			126	
uqz-2-000	0.45	1、1.5、2		1.8	90	dn100 pn2.5光滑面平焊松套法兰hg20592-97
uqz-2-001						